







**2 Megapiksel HDCVI BULLET KAMERA**

Yeni LİSTE







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 HAC-B1A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCV+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	31
	 HAC-HFW1200RP-0360B-S3	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> -Plastik Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	39
	 HAC-B2A21P-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) kamera</b> - Metal Kasa <b>3,6mm Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V,	40
 	 HAC-HFW1200SP-POC-0360B <b>PoE'li</b> 	<b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj ,ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>3,6mm Lens</b> 89.9°, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC,12V DC ±25%. <b>POC ile :</b> Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	70
  <b>40 metre IR</b>	 HAC-HFW1200TLP-0360B	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa	44
  <b>80 metre IR - Sesli</b>	 HAC-HFW1200TLP-A-0360B-S4	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b> <b>3,6mm Lens</b> ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa	57
 	 HAC-HFW1200DP-0360B-S4	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b> ,H: 87.5° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD Menü , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b> . Ölçüler: 241.8mm×90.4mm×90.4mm	67
 	 HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	<b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> <b>2.7~12mm Varifocal Lens</b> , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	96

 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW1200RP-Z-IRE6</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz otomatik (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC / HLC / DWDR , IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Ölçüler:213mm×90.4mm×90.4mm , -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)</p>	<p><b>101</b></p>
<p align="center"><b>2 Megapiksel HDCVI DOME KAMERA</b></p>			<p align="center"><b>Yeni LİSTE</b></p>
<p><b>ÜRÜN RESMİ</b></p>	<p><b>MODEL</b></p>	<p><b>ÖZELLİKLER</b></p>	
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-T1A21P-0360B-DIP</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa  <b>3,6mm Lens</b> 93° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b>, Akıllı IR , DC 12V,</p>	<p><b>31</b></p>
 <p>HDCVI</p>	 <p>HAC-T1A21P-0280B-DIP</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> - Plastik Kasa  <b>2,8mm Lens</b> 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 93°, 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b>, Akıllı IR , DC 12V,</p>	<p><b>31</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200RP-0360B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P ,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b>, Akıllı IR, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b></p>	<p><b>36</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>PoE</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200EMP-POC-0360B</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal ( Voltaj ,data ve görüntü iletimi )</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%.  <b>POC</b> ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</p>	<p><b>68</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Sesli</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200TLP-A-0280B-S4</p> <p>Sesli</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8 mm Lens</b>,H: 103° , 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P , 0.02Lux/F1.85, 30IRE ,0Lux IR on, Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38" ) , metal + plastik , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); &lt; % 95 (yoğuşmasız)</p>	<p><b>60</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0360B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Metal Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 87.5°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, IP67, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</b></p>	<p><b>46</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>FullHD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDW1200MP-0280B-S3</p>	<p><b>2 MP 1080P IR Metal Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2,8mm Lens</b>, 1/2.7" 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 103°, 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, IP67, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m , Metal kasa</b></p>	<p><b>46</b></p>

 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>Sesli</p>	 <p>HAC-HDW1200LP-0210B-S3</p>	<p><b>2 Megapiksel IR Eyeball HDCVI+Analog Kamera - sesli</b> 1 / 2.7 "CMOS 2Megapixel 1920x1080@25fps, 1280x720@50fps ,0.02Lux/F2.0 , 30IRE, 0Lux IR açık, <b>2.1mm Sabit Lens</b>, H: 139 ° , <b>HDCVI ve Analog olarak kullanılabilir</b> , dahili mikrofon , Gündüz / Gece (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR , IR LED mesafesi 3m, Akıllı IR , 12V DC Boyutlar : 71.6mmx60.9mmx45.9mm ,75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	78
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HDBW1230RP-ZS-S4</p>	<p><b>2MP Starlight HDCVI IR Dome Camera</b> <b>2.7~12mm Motorize Lens</b>, 1/2.8" 2MP CMOS,1920(H)x1080(V), 25/30fps@1080P , 0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC , IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	126
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HUM1220A-0280B-PIR</p>	<p><b>2 Megapiksel 1080P Pır Özellikli Gizli Kamera</b> <b>2,8mm Lens (100.5°)</b> ,<b>12m Pır algılama</b> , 1/2.9" 2MP CMOS, 25/30fps@1080P,25 fps@720P,Lens 100°, 0.02Lux/F2.0(Color), 0.002Lux/F2.0(B/W), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	101
<p><b>2 Megapiksel Pro Serisi Starlight ve POC ( PoE'li ) HDCVI BULLET KAMERA</b></p>			Yeni LİSTE
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2231EP-0360B</p> <p>Star-Light</p> <p>WDR</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>40m Akıllı IR</b> 1937(H)x1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67.</b></p>	119
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2231DP-0360B</p> <p>Star-Light</p> <p>WDR</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>3,6mm Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>80m Akıllı IR</b> 1937(H)x1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67</b></p>	125
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2221RP-Z-IRE6</p> <p>2,7-12 mm Motorize</p> <p>WDR</p>	<p><b>2.1 Megapiksel 1080P WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/2.7" 2,1 MP CMOS,1928(H)x1088(V), 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b>, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b></p>	170
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>HAC-HFW2231RP-Z-IRE6</p> <p>2,7-13,5 mm Motorize</p> <p>Starlight</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>,1/2.8" 2,1MP CMOS ,<b>60m Akıllı IR</b> 1937(H)x1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m, IP 67</b></p>	180
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>PoE</p>	 <p>HAC-HFW2231RP-Z-IRE6-POC</p> <p>Star-Light</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>2 Megapiksel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> 1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi ) <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b>, 1/2.8" 2,1MP CMOS , 60m mesafe Akıllı IR, 1937(H)x1097(V), 25/30fps@1080P,0.005Lux/F1.3,Olux IR Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, DC12V, IP 67, POC ,12V DC ±25% . <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</b></p>	190
<p><b>2 Megapiksel Pro Serisi Starlight ve POC ( PoE'li ) HDCVI DOME KAMERA</b></p>			Yeni LİSTE
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	









 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2220SP-0360B-S2	<b>2.4 Megapiksel 1080P IR Dome HDCVI Kamera</b> <b>3,6mm sabit lens</b> , 1/2.8" 2.4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Full HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, <b>D-WDR</b> , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>104</b>
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2221EMP-A-0360B <b>Sesli</b> <b>WDR</b>	<b>2.1Megapixel WDR 1080P HDCVI Mobile Camera - Sesli</b> 1 / 2.7 "CMOS 2.1Megapixel 1080P @ 25/30 25/30/50 / 60fps @ 720P , Yüksek hız, uzun mesafe gerçek zamanlı aktarım , HD ve Analog çıkışı ,OSD Menü, koaksiyel kablo üzerinden kontrol , Gündüz / Gece (ICR),WDR (120db) AWB, AGC, BLC, 3D-DNR ,3.6mm Sabit Lens (6mm opsiyonel) , Max. IR LED'ler uzunluğu <b>50m</b> , <b>Akıllı IR</b> , Ses, IP67, üzerinde, DC12V	<b>110</b>
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDW2231MP-0280B <b>Star-Light</b> <b>WDR</b> <b>YENİ</b>	<b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2,8mm Lens (110.5°)</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>30m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b> , <b>IP 67</b>	<b>108</b>
 Full HD 1920x1080 <b>PoE</b>	 HAC-HDBW2231RP-Z-POC <b>Star-Light</b> <b>PoE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>2 Megapixel Starlight POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , 30m mesafe Akıllı IR 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.3,Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V,IP67,IK10 POC,12V DC ±25% , <b>POC</b> ile : <b>Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır.</b> PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>190</b>
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDBW2220RP-Z <b>2,7-12 mm Motorize</b>	<b>2.4 Megapiksel 1080P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b> , 1/2.8" 2,4 MP CMOS, 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , <b>IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</b>	<b>160</b>
 Full HD 1920x1080	 HAC-HDBW2231RP-Z <b>2,7-13,5 mm Motorize</b> <b>Starlight</b>	<b>2 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2,7-13,5mm Motorize Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>30m Akıllı IR</b> 1937(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.4,Olux IR <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b> , <b>IP 67</b> , <b>IK10</b>	<b>170</b>
<b>Pır , Sıcaklık ve Nem algılama özellikli IOT HDCVI KAMERALAR</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 HAC-ME2241CP-W-0280B	<b>2 MP Pır Özellikli HDCVI Aktif Caydırıcı Kamera - Sesli -Wifi</b> 1/2.8" CMOS , Starlight , 2,8 mm sabit lens H: 110° , 30 fps @ 1080P , HD ve SD çıkışı değiştirilebilir , 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on , AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , 2D/3D , Akıllı IR mesafesi 20m, Akıllı IR , Pasive infrared Dahili PIR :15m / 110 ° algılama aralığı / açısı , Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırıcılık , Kablosuz Frekans : 433/868 / 915MHz Dahili Airfly alıcı-verici, 32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı , Dahili mikrofon ve arayüzde 1 adet ses ,1 kanal BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) IP67, DC12V	<b>174</b>
	 HAC-ME1200BP-PIR-0280B	<b>2 MP HDCVI Pır özellikli , Harekete duyarlı Kamera</b> <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , 1920(H)×1080(V), frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, <b>PIR özelliği ( pasif kızılötesi )</b> , <b>pır mesafesi 10m,110°</b> ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir (sadece video) , 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR <b>OSD Menü</b> ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 20m Akıllı IR ,12V DC, IP 67	<b>60</b>

	 <b>HAC-LC1220TP-TH-0360B</b>	<b>2 MP HDCVI Sıcaklık ve Nem sensörlü Kamera</b> <b>3.6mm Sabit Lens</b> ,1/2.9" CMOS 2 MP ,1920(H)×1080(V) , frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0, Olux IR, <b>IoT sıcaklık algılama-40°C ~ +60°C</b> , <b>Nem 10-95% RH</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, IP 67, <b>20m Akıllı IR</b> .	<b>80</b>
	 <b>HAC-LC1200SLP-W-0280B</b>	<b>2 MP HDCVI Gateway Kamera</b> (Kablosuz Pır, Manyetik kontak ve Siren çalıştırır ) <b>2.8mm Sabit Lens</b> ,1/2.7" CMOS 2 MP , <b>30m Akıllı IR</b> 1920(H)×1080(V),frame oranı 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, 0.02Lux/F2.0,30IRE Olux IR, <b>IoT wifi frekans</b> 433/868/915Mhz, <b>32 adete kadar kablosuz cihaz bağlantısı</b> , <b>100 mt'ye kadar kablosuz iletim mesafesi</b> , OSD Menü ,DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC , 12VDC, <b>IP 67</b> , plastik kasa	<b>75</b>
<b>2MP Ultra Seri Starlight HDCVI CAMERA ( Uzaktan OSD Kontrollü )</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HF3231EP</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Box Kamera</b> 1/2.8" 2,1MP CMOS, 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 (color); 0.0005Lux/F1.4 (B/W) , <b>OSD Menü</b> ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , Lens Hariç</b>	<b>214</b>
 <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HFW3231EP-Z-2712</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 MP 1080P WDR Starlight HDCVI Bullet Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>100m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4,Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m IP 67 , IK10</b>	<b>321</b>
 <b>Full HD 1920x1080</b>	 <b>HAC-HDBW3231EP-Z-2712</b> <b>Star-Light</b> <b>WDR</b>	<b>2,1 Megapixel 1080P WDR Starlight HDCVI Dome Kamera</b> <b>2.7~12mm Motorize Auto iris Lens</b> ,1/2.8" 2,1MP CMOS , <b>50m Akıllı IR</b> 1945(H)×1097(V), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, 0.005Lux/F1.4 Olux IR , OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Ses , Alarm , AC24V / DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m , IP 67, IK10</b>	<b>321</b>
<b>4 Megapiksel Pro Serisi Standart ve POC ( PoE'li ) HDCVI BULLET KAMERA</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 <b>PoE</b>	 <b>HAC-HFW14005P-POC-0360B</b> <b>POE'li</b> <b>YENİ</b>	<b>4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Bullet Kamera</b> <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )</b> <b>3,6mm Lens 78°</b> ,1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, Olux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. <b>POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b> XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.	<b>88</b>
 <b>4MP 2560x1440</b>	 <b>HAC-HFW2401EP-0360B</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b> ,1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, Olux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>40m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>170</b>
 <b>4MP 2560x1440</b>	 <b>HAC-HFW2401DP-0360B</b>	<b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> <b>3.6 Lens</b> ,1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, Olux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>80m</b> , Akıllı IR, <b>IP67</b> , DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m	<b>180</b>

 <p>4MP 2560x1440</p> <p>40 metre IR</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HFW1400TLP-0280B-S2</p>	<p><b>4 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b>  <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>40m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Plastik kasa</p>	<p>59</p>
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>80 metre IR - Sesli</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HFW1400TLP-A-0280B-S4</p>	<p><b>4 MP 1080P IR Bullet ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>80m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:80.2mm×76.2mm×198.9mm , Metal kasa</p>	<p>73</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HFW2401RP-Z-IRE6</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>60m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>250</p>



### 4 Megapiksel Pro Serisi Standart ve POC ( PoE'li ) HDCVI DOME KAMERA

Yeni LİSTE







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>PoE</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HDW1400EMP-POC-0280B</p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p>	<p><b>4 Megapiksel POC (PoE'li) HDCVI IR Dome Kamera</b>  <b>1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 3 Sinyal ( Voltaj ,data ve görüntü iletimi )</b>  <b>2,8mm Lens</b>, 1/3" 4.1MP CMOS,2688(H)×1520(V), 25/30fps@720P, 0.03Lux/F1.9, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67, POC, 12V DC ±25%. <b>POC</b> ile : <b>Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b> XVR5108H-4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE'li çalışır.</p>	<p>88</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HDW2401EMP-0280B</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR IR Dome HD-CVI Kamera</b>  <b>2.8mm Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , 0.01Lux/F1.5, 0Lux IR , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>50m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>175</p>
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>Sesli</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HDW1400TLP-A-0280B</p>	<p><b>4 MP 1080P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera - Sesli</b>  <b>2,8 mm Lens</b>, H: 97°, 1/2.7" 2MP CMOS,2560(H)×1440(V), 4MP), 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080PP , 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on , Sesli-microfonlu , Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , OSD menü, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC,DWDR, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, Ölçüler:Φ97.0mm×85.8mm (Φ3.82"×3.38" ) , Metal + Plastik kasa , -40 ° C ila +60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); &lt;95 (yoğuşmaz)</p>	<p>88</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HDBW2401RP-Z</p>	<p><b>4.1 Megapiksel WDR Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b>  <b>2.7~12mm Motorize Zoom Lens</b>, 1/3" 4,1 MP CMOS,2688(H)×1520(V) , 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P , Renklide 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR açıkken , Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Analog Çözünürlük Seçimi, OSD Menü, <b>WDR (120dB)</b> ,Day/Night (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC,HLC, IR Mesafesi: <b>30m</b>, Akıllı IR, <b>IP67</b>, DC 12V, 75-3 Koaksiyel kablo ile 500m</p>	<p>230</p>

### 8 Megapiksel Starlight HDCVI CAMERA





Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <p>8MP 8K 3840x2160</p>	 <p><b>alhua</b> TECHNOLOGY</p> <p>HAC-HFW2802EP-A-0360B</p> <p>Star-Light</p> <p>WDR</p> <p>YENİ</p>	<p><b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - Sesli</b>  <b>3,6mm Lens</b>, 1/2" CMOS 8MP , 40m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP , 1XSes girişi dahilli mikrofon desteği, DC12V,IP 67.</p>	<p>180</p>







 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 YENİ <b>HAC-HFW2802TP-A-18-0360B</b> Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> 3.6mm Sabit Lens, 1/2 8MP CMOS ,80m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	190
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 YENİ <b>HAC-HFW2802TP-Z-A-DP-3711</b> Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Bullet Kamera - sesli</b> 3,7-11mm Motorize Lens ,1/2" 8 MP CMOS , 80m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP 67	256
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 YENİ <b>HAC-HDW2802TP-A-0280B</b> Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> 2,8mm Lens (110.8°) ,1/2 CMOS 8 MP ,50m Akıllı IR, 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.6,30IRE Olux IR, OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP, 1XSes girişi dahili mikrofon desteği, DC12V, IP67	160
 HDCVI 8MP 4K 3840x2160	 YENİ <b>HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711</b> Star-Light WDR YENİ	<b>8 Megapiksel Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera-sesli</b> 3,7-11mm Motorize Lens,1/2" 8 MP CMOS ,60m Akıllı IR 3840(H)×2160(V), Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve SD Analog çıkışı değiştirilebilir , 0.005Lux/F1.5,30IRE Olux IR OSD Menü ,120dB Gerçek WDR, Gece/Gündüz (ICR), 2D-3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, 8MP (3840×2160) çözünürlük, frame oranı 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP,1XSes girişi dahili mikrofon desteği,DC12V, IP 67	256
<b>Fisheye ve Panoramik HDCVI Camera</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 <b>HAC-EBW3802P-0250B</b> YENİ	<b>8MP HDCVI IR-Fisheye Camera - sesli</b> 1/2" 8Megapixel progressive scan CMOS , 3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps , Panoramic fisheye lens <b>2.5mm H:</b> 180°,V:100°, Max. 15fps@4K , 0.01Lux/F2.0 (Color) , 30IRE,Olux IR on , 120db gerçek WDR, Auto (ICR) , BLC , HLC , AGC , 2D ve 3D NR , Cihazdaki lens distorsiyon düzeltmesi , <b>Max.15m IR</b> mesafesi , <b>IP67</b> ve <b>IK10</b> giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	460
	 <b>HAC-PFW3601P-A180-E3</b> YENİ	<b>3X2MP Çok Sensörlü Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera</b> Üç 1 / 2,8 "2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS , 1 panoramik görüntü ve 3 ayrı 2 MP video çıkışı aynı anda , Maks. 4K, 25fps @ 4M @ 15fps , 120db gerçek WDR, 2D ve 3D NR , HDCVI <b>starlight</b> teknolojisi , Max.20m IR mesafesi , IP67 ve IK10 giriş koruması , RG59 koaksiyel kablo ile 500 m'ye kadar iletim	1300
<b>1.3 Megapiksel HDCVI KAMERA</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 HDCVI HD 720P VIDEO	 <b>HAC-HFW2120DP-B-0600B</b> OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Bullet HD-CVI Kamera</b> 6mm Sabit Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30/50fps@720P, Etkif Piksel 1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.6, 0Lux IR açıkken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>50m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	90
 HDCVI HD 720P VIDEO	 <b>HAC-HDBW 1100RP-VF-S2</b> 2,7-12 mm Varifocal	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome HD-CVI Kamera</b> <b>2.7~12mm Varifocal Lens</b> , 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açıkken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	66

 <b>HD</b> 720P VIDEO	 <b>HAC-HDBW 1100RP-VF-S3</b> 2,7-12 mm Varifocal	<b>1 Megapiksel 720P IR Dome ( HDCVI+AHD+TVI+Analog ) Kamera</b> 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1MP CMOS, 25/30fps@720P, 0.05Lux/F1.4, 0 Lux IR açikken, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>68</b>
 <b>HD</b> 720P VIDEO	 <b>HAC-HDBW2120R-VF</b> 2,7-12 mm Varifocal OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Waterproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~12mm Varifocal Lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/50fps@720P, Etketif Pikel:1305(H)×977(V), 0.01Lux/F1.4, 0Lux IR açikken ,Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: <b>30m</b> , Akıllı IR, <b>IP67, IK10</b> , DC 12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b> , Ölçüler:Φ122mm×89mm	<b>120</b>
 <b>HD</b> 720P VIDEO	 <b>HAC-HDW3103P</b> 2,7-9 mm Motorize OSD Kontrollü	<b>1.3 Megapiksel 720P Vandalproof IR Dome HD-CVI Kamera</b> 2,7~9mm Motorize Auto iris Zoom lens, 1/3" 1.3 MP CMOS, 25/30fps@720P, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, <b>OSD Menü</b> , Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: <b>20m</b> , Akıllı IR, IP66, DC12V, <b>75-3 Koaksiyel kablo ile 800m</b>	<b>128</b>

<b>Dahili Speed Dome HDCVI CAMERA</b>			<b>Yeni LiSTE</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD42212I-HC-S3</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V	<b>440</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD42C212I-HC-S3</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight Dahili Speed Dome HDCVI Kamera</b> 5.3 mm~64mm lens, 12x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS , 25/30fps@1080P, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 , 300°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, 120dB true WDR, 3D DNR, Gece/Gündüz (ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC , Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2xAlarm, 1xSes, IK10, AC24V , Alçıpan tipi gömme.	<b>440</b>

<b>Harici Speed Dome HDCVI CAMERA</b>			<b>Yeni LiSTE</b>
---------------------------------------	--	--	-------------------


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD49225I-HC</b> WDR 100m IR <b>YENİ</b>	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.8mm~120mm lens, 25x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP STARVIS™ CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) , 0Lux/F1.6 (IR on) , Pan hızı: 240° /s; Tilt hızı: 200° /s, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, DC 12V/3A , IP66	<b>549</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD59230I-HC</b> WDR 150m IR	<b>2 Megapiksel 1080P WDR Starlight IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2 MP Exmor CMOS, 25/30fps@1080P, 30/60fps@720P, 0.005Lux/F1.6(Color) 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 150m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>978</b>
 <b>Full HD</b> 1920x1080	 <b>SD59430I-HC</b> WDR 100m IR <b>YENİ</b>	<b>4 Megapiksel 1080P WDR IR Speed Dome HD-CVI Kamera</b> 4.5mm~135mm lens, 30x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" CMOS 2592(H) x 1520(V) 4 MP CMOS, 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, 0.05Lux/F1.6(Color), 0Lux/F1.6 (IR on) , 400°/s Pan Hızı, Uzun Mesafe Real-Time İletim, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol, WDR, Gece/Gündüz (ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, IR LED G.Mesafesi: 100m, Oto İris, Oto Odak, OSD Menü, 300 presets, 8 Tur, 5 Pattern, 1xRS485, 2/1xAlarm, 1xSes, IP66	<b>1.400</b>

<b>4 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			<b>Yeni LiSTE</b>
-----------------------------------	--	--	-------------------



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
  <p>H.265</p>	 <p><b>XVR1B04</b></p>	<p><b>4 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 20 Mbps Gelen Bant Genişliği  HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler  <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>4+1 Kanal 2MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) ,  HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) ,  6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A.  <b>Ölçüler:</b>197mmx192mmx41mm , <b>Metal kasa</b></p>	<b>98</b>
  <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR 5104HS-X1</b></p>	<p><b>4 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 24 Mbps Gelen Bant Genişliği ,  Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>4+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080  Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  1xRJ45(1000M) , 6 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.  <b>Ölçüler:</b>260x236x48mm</p>	<b>130</b>
  <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR 5104 HE</b> <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>4 Kanal 1080P Penta-brid DVR (HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP)</b>  1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p /  25fps@1080n Kayıt, <b>4+2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi,</b>  1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek  Zamanlı Oynatma, <b>4/1xSes</b> , 8/3xAlarm , 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a  kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , <b>Ölçüler:</b> 325mmx255mmx55mm</p>	<b>190</b>
  <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR 7104 H</b></p>	<p><b>4 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/6 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25/30fps@1080p Kayıt, <b>4+2</b>  <b>Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi,</b> 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,  1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRS485, H.264  DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<b>230</b>
  	 <p><b>HCVR7104H-4M</b></p>	<p><b>4 Kanal 4 Megapiksel Tribid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b>  3840x2160,1920x1080 , <b>4 + 2 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K  (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,  1/4/6 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı  Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8  TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , <b>Ölçüler:</b> 325mmx255mmx55mm</p>	<b>280</b>
<b>8 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
  <p>H.265</p>	 <p><b>XVR1B08</b></p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 40 Mbps Gelen Bant Genişliği  HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler  <b>HDCVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps  <b>8+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/ 30fps) ,  HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) ,  6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A.  <b>Ölçüler:</b>197mmx192mmx41mm , <b>Metal kasa</b></p>	<b>123</b>
  <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p> <p>YENİ</p>	 <p><b>XVR 5108 HS-X</b></p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği ,  Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps  <b>8+4 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080  Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<b>184</b>

 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR 7108 H</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt 25fps@1080p ,  <b>8+4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>330</b></p>	
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>HCVR7208A-S3</b> <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>8 Kanal Full 1080P kayıt 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  8 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, <b>8 Kanal 2MP IP veya 4 Kanal 5MP IP Kamera</b>, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V.  Ölçüler : 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>400</b></p>	
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>HCVR7208AN-4M</b></p>	<p><b>8 Kanal 4 Megapiksel Tribid DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b>  3840x2160,1920x1080 , <b>8 + 4 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mmx287mmx53mm</p>	<p><b>490</b></p>	
 <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR7108HE-4KL-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>8+8 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>8/1xSes , 8/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>500</b></p>	
 <p>PoE</p>	 <p><b>XVR5108H-4KL-X-8P</b> <b>PoE'li</b></p> <p>YENİ</p> <p>PoE</p>	<p><b>8 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada : 4K, 4MP, 1080P , 720P</b>  <b>AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , 720P</b>  <b>8+4 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/1.5A .  <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</b></p>	<p><b>404</b></p>	
<b>16 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>				<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>		
 <p>HDCVI</p> <p>H.265</p>	 <p><b>XVR1B16</b></p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P Cooper Serisi DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 72 Mbps Gelen Bant Genişliği  HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler  <b>HDCVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps</b>  <b>AHD ,TVI Kamerada : 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 25 / 30fps</b>  <b>16+2 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1 kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) ,  HDMI:1920x1080 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1xRJ45(100M) ,  6 TB'a kadar 1 Sata HDD destekler , 2xUSB, DC12V/2A. Ölçüler:  260x236x48mm , <b>Metal kasa</b></p>	<p><b>184</b></p>	
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR 5116HS-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  <b>HDCVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps</b>  <b>AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps</b>  <b>16+8 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b>  <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V/2A.</p>	<p><b>253</b></p>	

   	 <p><b>XVR 5116 HE</b> <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@720p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes , 16/3xAlarm , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 325mm×255mm×55mm</p>	<b>430</b>
   	 <p><b>XVR 7116 H</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<b>490</b>
   	 <p><b>XVR7116HE-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , <b>16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , <b>16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485,10 TB'a kadar 1 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<b>612</b>
   	<p><b>XVR5216AN-X</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 15fps@1080p / 25fps@1080n Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b>, 1xHDMI /1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma , 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<b>339</b>
 	 <p><b>HCVR7216A-S3</b> <b>Alarm + Ses</b></p>	<p><b>16 Kanal 1080P 1U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b> 16 Kanal 1080P Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt , <b>16 Kanal 2MP IP veya 8 Kanal 5MP IP Kamera</b>, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı,16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V. Ölçüler : 375mm×287mm×53mm</p>	<b>490</b>
 	 <p><b>HCVR7216AN-4M</b></p>	<p><b>16 Kanal 4 Megapiksel Tribrit DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 3840x2160,1920×1080 , <b>16 + 8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 4K (3840x2160) çözünürlüğe kadar HDMI çıkışı ,1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/6/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi , 1/1xSes, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V , Ölçüler: 375mm×287mm×53mm</p>	<b>540</b>
 	 <p><b>XVR7216A-4KL-X</b></p> 	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 1U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 64/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , <b>IoT ve POS işlevleri</b> , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P , AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P , <b>16+32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840×2160 , VGA: 1920×1080 Video Çıkışı , <b>4/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC12V</p>	<b>661</b>

 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>PoE</p>	 <p><b>XVR5216AN-4KL-X-16P</b></p> <p>PoE'li</p> <p>YENİ</p> <p>PoE</p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K POC (PoE'li) DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.264+/H.264 video sıkıştırma , 48/96 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <span style="float: right;">HDCVI</span>  <b>Kamerada : 4K,4MP, 1080P , 720P</b> <span style="float: right;">AHD ,TVI</span>  <b>Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,720P</b> <span style="float: right;">16+8 Kanal 8MP</span>  <b>e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı ,  <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma,  1xRJ45(1000M), 1xRS485, 8 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB, DC48V/2.5A .  <b>POC ile :Kamera Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye kadar çalışır.</b> PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar.</p>	<p><b>800</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR5416L</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , <b>24 Kanal 1080P IP Kamera</b>, 4x1 Ses, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 8 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata, 3 USB Girişi (1xUSB2.0,2xUSB3.0) , AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx417mmx76mm</p>	<p><b>800</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>HCVR7416L</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P 1.5U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,<b>Toplam 32 Kanal = 16Kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI</b> . 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/6xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 16 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1xeSATA, 3xUSB, AC100~240V</p>	<p><b>816</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR7416L</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  1/4/8/9/16/25 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 25fps@1080p Kayıt, <b>16+8 Kanal 5MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , 2xHDMI/1xVGA,1xTV Eş Zamanlı Video Çıkışı , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 4/1xSes, 16/3xAlarm, 1xRJ45(1000M), 1xRS485, H.264 DualStream, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 3xUSB, AC100V-240V, 50/60Hz</p>	<p><b>816</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR5816S</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 15fps kayıt , <b>24 Kanal 1080P IP Kamera</b>, 16x1 Ses, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm</p>	<p><b>1.060</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>HCVR7816S</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P 2U HDCVI DVR ( HDCVI+IP+Analog )</b>  16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,<b>Toplam 32 Kanal = 16 kanal IP Kamera+16 kanal HDCVI</b> 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 16/1xSes, 16/6xAlarm, 2xRJ45(1000M), 1xRS232, 1xRS485, H.264 DualStream, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1xeSATA, 4xUSB, AC100~240V</p>	<p><b>1.500</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>8MP 4K 3840x2160</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>XVR7816S-4KL-X</b></p> <p>YENİ</p>	<p><b>16 Kanal Penta-brid 4K Mini 2U DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b>  H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma , 128/128 Mbps Gelen Bant Genişliği , IoT ve POS işlevleri , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi  HDCVI Kamerada : 4K, 6MP, 4MP, 1080P ,  AHD ,TVI Kamerada : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P ,  <b>16+16 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi</b> , HDMI:3840x2160 , HDMI 2 ve VGA: 1920x1080 ,TV Video Çıkışı , <b>16/1xSes , 16/3xAlarm , Koaksiyel üzerinden ses ve alarm , upgrade yapma</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 2xRJ45(1000M), 1xRS485, 10 TB'a kadar 8 Sata HDD , 1 e-SATA , 2xUSB, DC12V</p>	<p><b>1.102</b></p>
 <p>HDCVI</p> <p>Full HD 1920x1080</p> <p>ONVIF FULL MEMBERS</p>	 <p><b>HCVR7816S-URH</b></p> <p>Alarm + Ses</p>	<p><b>16 Kanal 1080P Tribrid 2U Hot-swap HDD DVR ( HDCVI + Analog + IP )</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt,<b>Toplam 32 Kanal = 16 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.</b>16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream,Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz &amp; Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 8 Sata hot-swap HDD, 16 TB'a kadar 1 E-Sata, RAID0, RAID1, RAID5 RAID10 Desteği , 4xUSB2.0, AC 100~240V, Ölçüler:440mmx460mmx89mm</p>	<p><b>2.200</b></p>

 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 <b>HCVR8416L-S3</b> <b>Pentabrid</b> YENI	<b>16 Kanal 4K Pentabrid Ultra seri DVR ( HDCVI + AHD + TVI + Analog + IP )</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 12mp e kadar 64 kanal1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera.16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , <b>Akıllı Video Analiz Desteği</b> , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD, 1 E-Sata , 3xUSB2.0, AC 100~240V,	<b>2.200</b>
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 <b>HCVR8816S-URH-S3</b> <b>Quadri-brid</b> YENI	<b>16 Kanal 14K Quadri-brid Ultra seri DVR ( HDCVI + AHD + Analog + IP )</b> 16 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kayıt, 200Mbps Gelen Bant Genişliği , 12mp e kadar <b>64 kanal 1080P IP Kamera+16 Kanal HDCVI Kamera</b> , 16xSes, 2xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, Onvif 2.4 , 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı ve bağımsız Video Çıkışı , <b>Akıllı Video Analiz Desteği</b> , GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata , <b>RAID 0,1,5,6,10 desteği</b> , 4xUSB2.0, AC 100~240V,	<b>2.500</b>
<b>32 Kanal HDCVI Kayıt Cihazı</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 <b>XVR5232AN-X</b>	<b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 6MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , HDMI:3840x2160 , VGA: 1920x1080 Video Çıkışı , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 20 TB'a kadar 2 Sata HDD, 2xUSB,	<b>592</b>
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 <b>XVR5432L -X</b>	<b>32 Kanal Penta-brid 1080P DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma , 128 Mbps Gelen Bant Genişliği , Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi .İlk 16 kanal Tripwire & Intrusion'u destekler; İlk 2 kanal, Terk Edilen ve Eksik Nesneyi destekler.Spot çıkışı için HDMI 2'yi destekler <b>HDCVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>AHD ,TVI Kamerada :</b> 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps <b>32 Kanal 8MP e kadar IP Kamera Girişi ,</b> <b>Kayıt Hızı:</b> 1. ve 2. kanallar 5M-N (1 ~ 10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1~ 15fps);1080N / 720P(1 ~ 25 / 30fps) , <b>2 HDMI ,1 VGA ,1 TV çıkışı;</b> (1 HDMI 3840x2160 ,1HDMI /1 VGA: 1920x1080) , <b>1/1xSes</b> , 1/4/9/16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1xRJ45(1000M) , 40 TB'a kadar 4 Sata HDD. 2xUSB. DC12V/2A.	<b>898</b>
 Full HD 1920x1080 ONVIF FULL MEMBERS	 <b>XVR5832S</b>	<b>32 Kanal 1080P Penta-brid DVR ( HDCVI+AHD+TVI+Analog+IP )</b> 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve Kanal başına 25fps@720P Kayıt,1080P 12fps kayıt , <b>16 Kanal 1080P IP Kamera</b> , 16xSes, 1xRJ45 (1000M), 1xRS-485, 1xRS-232, 16xAlarm, 6xRöle, H.264 DualStream, 2xHDMI/VGA/TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, 16 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD, 1 E-Sata, 4xUSB Port (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0) AC 100~240V , Ölçüler: 440mmx455mmx95mm	<b>1.081</b>
<b>HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
 HDCVI	 <b>OTC 102T</b>	<b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>150</b>
 HDCVI	 <b>OTC 102R</b>	<b>1 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 1 Kanal HDCVI BNC ve 1 Kanal FC Single Mod Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklem Bandgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	<b>150</b>

	 OTC 202T	<b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - TRANSMITTER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC202R	<b>2 Kanal HD-CVI Fiber Optik Dönüştürücü - RECEIVER</b> Fiber Üzerinden 2~4 Kanal HDCVI Video ve 1 Kanal RS-485 Veri Sinyallerini iletir, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 20/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	190
	 OTC 802T	<b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Verici - TRANSMITTER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
	 OTC802R	<b>8 Kanal HDCVI Fiber Optik Alıcı - RECEIVER</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Verici), 16 Kanal HD-CVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları (Alıcı), Fiber İletim Mesafesi: 20km, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Duvar Montajı	680
<b>RACK TİPİ HDCVI FİBER OPTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER</b>			<b>Yeni LİSTE</b>
<b>ÜRÜN RESMİ</b>	<b>MODEL</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	 PFO2410T	<b>4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	204
	 PFO2410R	<b>4 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 4 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	204
	 PFO2810T	<b>8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	540
	 PFO2810R	<b>8 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 8 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal FC Single Mod ve 1 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, DIN Rail Montaj Tipi	540
	 PFO2910T	<b>16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Verici</b> 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	755
	 PFO2910R	<b>16 Kanal HDCVI Lite Fiber Optik Alıcı</b> 16 Kanal HDCVI BNC, 1 Kanal SFP+ Single Mod ve 2 Kanal RS-485 Portları, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Örneklemeye Bantgenişliği: 10bit, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatlı Girişleri Otomatik Algılama, UPnP, Kolay Kurulum, DC12V, Rack Tipi Montaj	812

HDCVI ISOLATOR ( Parazit Giderici )			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFM791	<b>HD parazit giderici görüntü izolatörü</b> Topraklamadan kaynaklanan HDCVI görüntü parazitlerini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. ekleme kaybı 0.5dB,Frekans tepkisi 0-65MHz,Giriş çıkış empedansı 75Ω ,izolasyon gerilimi 800V (dak.),izolasyon direnci 100 MQ,ESD koruması,İletişim deşarj: 600V,Hava tahliye: 8000V başına IEC61000-4-2,IEC61000-4-5 başına 10 / 700.us koruma 4kV aşırı gerilim.MTBF> 20000h.Boyut	11
	 PFM790	<b>HDCVI Güç kaynağı izolatörü</b> Güç kaynağı izolatörü, güç kaynağından kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde giderir.İç ortam veya izoleli kutu içinde kullanılması tavsiye edilir. Giriş DC12V ±% 20 , Çıkış DC12V ±% 5 Çıkış akımı 400mA Max,Boyut 108mmx22mmx20mm, Çalışma Sıcaklığı: -30 ~ 60 °C.38g ,Bağıl nem 0 ~% 95,	11
HDCVI BALUN			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 PFM800-4MP	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( 4MPve 2MP HDCVI Kamera için )</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5/5E/6 (R < 10Ω/100m) / BNC (75 ohms), Çift Bükümlü Video Bağlantısı: Push-Terminal, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H	10
	 PFM801	<b>1 Kanal Pasif HDCVI Beslemeli Video Balun ( HDCVI+TVI+AHD )</b> 1 Kanal HDCVI BNC-M, 1 Kanal DC Güç ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Giriş Voltajı: DC24-36V, Çıkış Voltajı: Maks. DC12V/8W, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	24
	 PFM809-4MP	<b>4 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( HDCVI )</b> 4 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.220m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Pasif, güç kaynağı gerekmez.	107
	 PFM809	<b>16 Kanal Pasif HDCVI Video Balun ( HDCVI )</b> 16 Kanal HDCVI BNC-M ve 1 Kanal RJ-45 Portları, İletim Aralığı: 1080p (Maks.250m) / 720p (Maks.400m), Çalışma Şekli: UTP (100 ohms) CAT5E/6 / BNC (75 ohms), Real-Time İletim, Anti-Parazit: > 60db, MTBF: > 10000H, Anti-Yıldırım, Anti-Statik ve Anti-Parazit Korumaları	120
HDCVI DISTRIBUTOR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	
	 TP 2600	<b>1 Kanal HDCVI Dağıtıcı</b> 1 Kanal BNC Giriş 3 Kanal BNC Çıkış Portları, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, UPnP, LED Göstergeler, Kolay Kurulum, DC12V, Ç.Sıcaklığı: -40°C ~75°C, Duvara Monte Edilebilir	160
	 PFT2690	<b>16 Kanal HDCVI Dağıtıcı ( HDCVI+Analog+TVI+AHD )</b> 16 Kanal BNC Giriş 32 Kanal BNC Çıkış Portları, Her Giriş için İki Çıkış, Kayıpsız Sıkıştırılmadan Real-Time İletim, 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P Video Formatı Desteği, AC100-240V, Ç.Sıcaklığı: -10°C ~55°C, 19 inch 1U Kasa	350
HDCVI CONVERTOR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	