






1,3 Megapiksel IP KAMERALAR - Video Analizli

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ahua TECHNOLOGY IPC-HDW4120MP-0280B Video Analizli	1.3 Megapiksel HD IR Dome IP Kamera -Video Analizli 2.8 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W, PFA13A	89
	ahua TECHNOLOGY IPC-HFW4120EP-0360B Video Analizli	1.3 Megapiksel IR Bullet IP Kamera -Video Analizli 3.6 mm Sabit Lens , 1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS , 25/30fps@1.3M(1280x960), H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme, 0.01Lux/F2.0(Color) , 0Lux/F2.0(IR on) , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Koridor modu , IR Mesafesi: 40m , 1xRJ45(100M), IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152	89


2 Megapiksel IP KAMERALAR - Ekonomik seri

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ahua TECHNOLOGY IPC-CB1C20-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87,5° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080),H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme , 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC , Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
	ahua TECHNOLOGY IPC-CT1C20-0280B Dome	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 112° ,1/2.7" 2Megapixel progresive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265+ & H.265 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	89
	ahua TECHNOLOGY IPC-HFW1220MP-S-I2	2 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/2,8" 2 MP Progressive scan CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux /F1.6(Color), 0.10Lux/F1.6 (Black&White),0Lux/F1.6(IR on) , 0Lux/F2.0(IR on) , ROI , D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory ,2 Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler : Ø194mmx96mmx89mm, PFB121W Montaj ayağı ile birlikte kullanılmalıdır.	116

2 Megapiksel IP KAMERALAR - Video analizli

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	ahua TECHNOLOGY IPC-HFW1230SP-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux /F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115

 Full HD 1920x1080	 IPC-HFW1230SP-0280B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Bullet IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux /F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDW1230SP-0360B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux /F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDW1230SP-0280B	2 Megapiksel Full HD H.265 IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° ,1/2.7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux /F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz ,DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Video Analiz ,Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m , 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151	115
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDBW1230EP-S-0280B	2 Megapiksel H.265 Vandalproof IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 104° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	118
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDBW1230EP-S-0360B	2 Megapiksel H.265 Vandalproof IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 92° , 1/2,7" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) ,0Lux/F2.0(IR on) ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 128Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	118
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDBW2231E-S-0280B	2 Megapiksel H.265 Vandalproof starlight IR Dome IP Kamera 2,8mm Sabit Lens , 106° , 1/2,8" 2 MP Progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265 & H.264 dual-stream encoding , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, 0.002Lux , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , Koridor modu , Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi: 30m ,Akıllı IR 24 Led, 256Gb Micro SD Memory , 1xRJ45(100M) , IP67, IK10 ,PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W, PFA136,PFA152	126
2 Megapiksel IP DOME KAMERALAR - Video analizli - Starlight			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 Full HD 1920x1080	 IPC-HDW4220EMP-AS-0360B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu	2 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 3,6mm Sabit lens (91°) , 1/2,7" 2MP progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m . Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152	150

 	 <p>IPC-HDW4221EMP-AS-0360B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu</p>	<p>2 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 3,6mm Sabit lens (91°), 1/2,7" 2MP progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@2MP(1920x1080), H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Koridor modu , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m. Akıllı IR, IP67, PoE, Ölçüler: Φ106mm×94mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152</p>	<p>160</p>
 	 <p>IPC-HDW4231EMP-ASE-0280B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu</p> 	<p>2 Megapiksel WDR Starlight IR Dome IP Kamera - Sesli - e-PoE 2,8mm Sabit lens (110 °), 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 , 50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory, 50m. Akıllı IR, IP67, E-PoE, Ölçüler: Φ106mm×93.7mm . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır</p>	<p>170</p>
 	 <p>IPC-HDBW4121FP-M-0280B Sesli WDR</p>	<p>1,3 Megapiksel HD Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Mikrofonlu 2,8mm Sabit lens (86 °), 1/3" 1,3Megapixel progressive scan CMOS, 0.01Lux/F2.0(Color),0Lux/F2.0 (IR on), 30fps@1,3M(1280x960) , H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama,128Gb Micro SD Memory , IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,CE,FCC,UL, EN50155 Sertifikalı</p>	<p>137</p>
 	 <p>IPC-HDBW4231FP-M-0280B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu</p>	<p>2 MP Full HD WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera-Sesli 2,8mm Sabit lens (110°), 1/2,8" 2MP progressive scan CMOS, Renklide 0.009Lux/F2.0 , IR açıkken 0Lux/F2.0 ,50/60fps@1080P(1920x1080), H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB), Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR Mesafesi: 20m Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory , Ölçüler:Φ106mm×50.3mm (4.17"×1.98") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139</p>	<p>248</p>
 	 <p>IPC-HDW2231RP-ZS 2.7-12 mm Motorize</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2MP progressive CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , 50m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67 , PoE .</p>	<p>218</p>
 	 <p>IPC-HDBW2231RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Dome IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens, 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS, 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 30m Akıllı IR, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 . PoE .</p>	<p>255</p>
 	 <p>IPC-HDBW5231EP-ZE-27135 2.7-13,5 mm Motorize Video Analizli</p> 	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome IP Kamera -ePoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ; IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	<p>339</p>








 	 IPC-HDBW3241EP-Z-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli	2 Megapiksel WDR Starlight Wandalproof IR Dome AI IP Kamera 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens , 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 30fps@1080P(1920x1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.002Lux/F1.5 ; IR açikken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), ROI ,AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE, 1/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C, PFB302S, PFA101 , PFA152 , PFA138, PFB201C .	339
2 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR - Video analizli - Starlight			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 IPC-HFW4231EP-S-0360B Video Analizli	2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .	169
 	 IPC-HFW4231EP-SE-0360B Video Analizli 	2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	191
	 IPC-HFW3241E-AS-0360B 	2 MP H.265 WDR Starlight IR Bullet AI IP Kamera 3,6 mm lens , 1/2,8" 2 MP Exmor R CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın , Renklide 0,002 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking , Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) , IR LED G.Mesafesi: 50m ,1xRJ45(100M), Max. 256Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Dahili Mikrofon ve Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152 .	169
 	 IPC-HFW4231TP-ASE-0360B Video Analizli 	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 87° , 1/2,8" 2 MP progressive scan STARVIS™ CMOS , 60fps@2MP(1920x1080), H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,Renklide 0,009 Lux ,F:2.0 ,S/B 0 Lux,F.1.3 WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m , 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.	203
 	 IPC-HFW2231TP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , 60m Akıllı IR , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR , IP67, PoE .	221
 	 IPC-HFW2231TP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize	2 Megapiksel H.265 WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 2,7-13,5 mm Motorize lens , 1/2.8" 2Megapixel progressive Starvis™ CMOS , 25/30fps@1080P(1920x1080), H.265& H.264 dual-stream encoding, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme , 0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.5 Lux/F1.4 (Color) , 0 Lux/F1.4(IR on) , WDR(120dB) , Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IVS(Dikenli Tel ihlali,Alan ihlali) , 60m Akıllı IR , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, Akıllı IR , 1/1xAlarm, 1/1xSes , IP67, IK10 , PoE .	272

 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>IPC-HFW5231EP-ZE-27135 2,7-13,5 mm Motorize Video Analizli ePoE</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-13,5 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris ,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	339
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>IPC-HFW5231EP-ZE-0560 5,3 - 64 mm 12x Motorize 200 metre IR ePoE</p>	<p>2 Megapiksel 12x Optik WDR Starlight Waterproof IR Bullet IP Kamera 5.3-64 mm 12x Motorize Zoom Lens, 1/2.8" 2MP progressive scan CMOS, 60fps@1080P(1920×1080),H.265/ H.264 Akıllı üçlü yayın, Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.006Lux/F1.4 ;IR açıkken 0Lux/F1.4 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris,ROI, AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 200m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	439
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>IPC-HF5231EP-E Video Analizli ePoE</p>	<p>2 Megapiksel WDR Starlight Box IP Kamera - Sesli - e-PoE 1/2.8" 2 Megapiksel progressive scan STARVIS™ CMOS, 60fps@1080P(1920×1080) , H.265/H.264/ Akıllı üçlü yayın , Çoklu Network Görüntüleme, Renklide 0.004Lux/F1.2 , Siyah Beyazda 0.002Lux/F1.2 , WDR (120dB), Day/Night(ICR), Oto Iris, ROI , Auto Back Focus , AWB, AGC, BLC, HLC, 3D-DNR, Yüz Tanıma ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan İhlali, Sahne Değişimi Algılama , 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, e-PoE, 2/1xAlarm, 1/1xSes(Mikrofonlu) . LENS HARİÇ . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	300
4 Megapiksel IP BULLET KAMERALAR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW4431EP-S-S4 Video Analizli</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688×1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m, 1/1xAlarm,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152-E .</p>	187
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW4431EP-SE-0360B Video Analizli ePoE</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688×1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.06Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 40m,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	206
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW4431TP-ASE-0360B Video Analizli ePoE</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera - e-PoE 3,6 mm lens, H: 83° , 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS ,25/30fps@4M(2688×1520) , H.265/H.264 Akıllı üçlü yayın ,0.08Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) ,0.3Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) , S/B 0 Lux,F.1.6, WDR (120dB),Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama, IR LED G.Mesafesi: 60m, 1/1xAlarm ,1/1ses ,1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E . e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	250

 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Bullet IP Kamera 2,7- 13,5mm Motorize lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) ,0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150</p>	<p>250</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW2431TP-ZAS-27135 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Bullet IP Kamera 2,7- 13,5mm Motorize lens ,1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:72°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) ,0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR), AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 60m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, IK10, Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA152-E, LR1002</p>	<p>278</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HFW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Analiz Video ePoE</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR Motorize IR Bullet IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan Exmor CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67,IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme.</p>	<p>373</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HF5431EP-E Video Analiz ePoE</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Full HD WDR Box IP Kamera - e-PoE 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520), H.265/H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.02Lux/F1.2 (Color) , 0.01Lux/F1.2(B/W) ,Çoklu Network Görüntüleme, Auto Back Focus, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 2/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, PoE.LENS Hariç. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	<p>340</p>	
4 Megapiksel IPDOME KAMERALAR				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDW1431SP-0360B</p>	<p>4 Megapiksel WDR H.265 IR Dome IP Kamera 3,6mm Sabit Lens , 87° ,1/3" 4 MP Progressive CMOS, 20fps@4M(2688x1520) &25/30fps@3M(2304x1296) , H.265& H.264 dual-stream encoding , Çoklu Network Görüntüleme,0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE),0Lux/F2.0(IR on) , IVS (Çizgi (dikenli Tel) ihlali, Alan ihlali) , WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC,Video Analiz, Koridor modu ,Flip ,Mirror , Privacy Masking ,IR Mesafesi: 30m, 1xRJ45(100M), Akıllı IR, IP67, PoE. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA134, PFA152-E, PFA151</p>	<p>162</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDW4431EMP-AS-0360B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 3.6 mm Sabit Lens (83°) ,1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renkli 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi 50m, 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 .</p>	<p>178</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDW4431EMP-AS-0280B Video Analizli SESLİ-Mikrofonlu</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (104°) ,1/3" 4MP progressive scan CMOS, 20fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renkli 0. 08Lux/F2.0 ,IR açıkken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., 1/1xSes, IR Mesafesi 50m, 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 128Gb Micro SD Memory, ÖlçülerΦ106mm×93.7mm (4.17"×3.69") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 .</p>	<p>178</p>	







 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDW2431TP-AS-0280B-S2 SESLİ-Mikrofonlu</p>	<p>4 Megapiksel H.265 WDR IR Dome IP Kamera - Sesli 2.8 mm Sabit Lens (102°) ,1/3" 4MP progressive CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,Renkli 0.008Lux/F2.0 ,IR açikken 0Lux/F2.0 , WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Flip , Mirror , Privacy Masking,Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz , 1/1xSes, IR Mesafesi 30m, 1xRJ45(100M), Vandalproof , IP67 , PoE, 256Gb Micro SD Memory, Ölçüler:100.9 mm x Φ109.9 mm (3.97" x Φ4.33") . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 , PFA152 .</p>	<p>178</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW4431FP-AS-0280B Video Analizli SESLİ- Mikrofonlu</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera-Sesli 2,8mm Sabit lens (104 °) , 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, Renkli 0.08Lux/F2.0 ,IR açikken 0Lux/F2.0 , 30fps@4M 2688(H)x1520(V), 25/30fps@3M (2304x1296),H.265/H.264/MJPEG Dual Codec, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi, Çoklu Network Görüntüleme, WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC,HLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, IR LED G.Mesafesi: 20m, Akıllı IR, IP67, IK10, PoE,Maks. 128Gb Micro SD Memory . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139</p>	<p>196</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW2421RP-ZS 2.7-12 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-12mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive scan CMOS , F1.4 H:100°~35° , V:54°~20° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296) , H.264/MJPEG Dual-stream encoding, 0.1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB203W,PFA137,PFA152,PFB200C</p>	<p>232</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW2431RP-ZS 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150</p>	<p>264</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW2431RP-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Waterproof WDR IR Dome IP Kamera 2,7-13,5mm Motorize lens , 1/3" 4 MP Progressive CMOS , F1.4 H:104°~28° , V:55°~16° , Max 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304x1296), H.265 & H.264 dual-stream encoding,0.03Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) , 0.3 Lux/F1.4 (Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Micro SD Max 128GB, Çoklu Network Görüntüleme , WDR(120dB) , Gece/Gündüz (ICR) , AWB , AGC, BLC, 3D-DNR, 1/1xAlarm, 1/1xSes , IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR ,1xRJ45(100M),IP67,IK10, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA135 , PFA150</p>	<p>264</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW5431EP-Z 2.7-12 mm Motorize Video Analiz</p>	<p>4 Megapiksel H.265 Full WDR Motorize IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C</p>	<p>373</p>
 <p>4MP 2560x1440</p>	 <p>IPC-HDBW5431EP-ZE 2.7-12 mm Motorize Video Analiz</p> 	<p>4 Megapiksel H.265 WDR Motorize IR Dome IP Kamera - e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 30fps@4MP(2688x1520),H.265/ H.264/MJPEG Akıllı Üçlü Yayın, 0.03Lux/F1.4(Color) , 0Lux/F1.4(IR on) , Çoklu Network Görüntüleme, WDR (120dB), 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg., Koridor Modu, 1/1xAlarm, 1xBNC, 1/1xSes, IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100M), Max. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10,PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C. e-PoE'li switch veya e-PoE'li NVR ile kullanıldığında tek parça CAT6 kablo ile 800 metrede çalışabilme özelliği vardır.</p>	<p>373</p>
<p>8 Megapiksel 4K Ultra HD IP Kameralar</p>			<p>Yeni LiSTE</p>
<p>ÜRÜN RESMİ</p>	<p>MODEL</p>	<p>ÖZELLİKLER</p>	<p>LiSTE \$</p>

 <p>SMP 4K 3840x2160</p>	 <p>IPC-HFW1831CP-PIR</p> <p>YENİ</p>	<p>8 Megapiksel PIR + IR Mini Bullet IP Kamera 1/2,5" 8Megapiksel aşamalı tarama CMOS , H. 265 ve H.264 çift akışlı kodlama , 2,8mm lens H: 107° , 15 fps @ 8 MP (3840 × 2160) , 0.002Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) , 0.09Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.0(IR on) , Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , HLC , WDR(120dB) , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS , Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar , 2.8mm sabit lens , IR LED mesafesi 20m , Beyaz Işık Mesafesi :10m , Olay Tetikleyicisi: Hareket algılama, Video kurgulama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması,Yasa dışı erişim, Depolama anormallığı , IVS: Tripwire, Saldırı</p>	<p>290</p>	
 <p>SMP 4K 3840x2160</p>	 <p>IPC-HFW4831TP-ASE-0280B</p>	<p>8 Megapiksel IR Bullet IP Kamera 2,8 mm lens (112°), 1/2.5" 8 MP Megapiksel aşamalı tarama STARVISTM CMOS, Çoklu Network Görüntüleme, H.265/H.264 codec ,Akıllı algılama , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), Renklide 0.06Lux/F1.6, IR açıkken 0Lux/F1.6 ,WDR (120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 80m, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE . , Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121 , PFA152</p>	<p>321</p>	
 <p>SMP 4K 3840x2160</p> <p>H.265</p>	 <p>IPC-HFW5831EP-ZE</p> <p>Video Analizli</p> <p>ePoE</p>	<p>8 Megapiksel WDR IR Bullet IP Kamera e-PoE 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.5" 8 MP Progressive Scan STARVIS™ CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296), H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network Görüntüleme WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA121, PFA152 , PFA151</p>	<p>471</p>	
 <p>SMP 4K 3840x2160</p> <p>H.265</p>	 <p>IPC-HDW4831EMP-ASE-0280B</p> <p>Video Analizli</p> <p>ePoE</p>	<p>8 Megapiksel WDR IR Dome IP Kamera - Sesli (Dahili Mikrofon) 4mm lens (87°), 1/2.5" 8 Megapiksel progressive scan STARVIS CMOS, H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama , 2,8mm lens H:112° , 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296) , Renklide 0.03Lux/F2.5(Color,1/3s,30IRE) , 0.3Lux/F2.5(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux/F2.5(IR on) ,WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR) , 3DNR, AWB, AGC, BLC ,Dahili Mikrofon , Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB204W , PFA139 . PFA152</p>	<p>311</p>	
 <p>SMP 4K 3840x2160</p> <p>H.265</p>	 <p>IPC-HDBW5830EP-Z</p> <p>Video Analizli</p>	<p>8 Megapiksel IR Dome IP Kamera 2.7-12 mm Motorize Zoom Lens, 1/2.5" 8 MP Progressive Scan CMOS, 15fps@4K(3840x2160),30fps@3Mp(2304x1296) , H.265/H.264/MJPEG codec, Renklide 0.05Lux/F1.4, IR açıkken 0Lux/F1.4 ,Çoklu Network GörüntülemeD-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking ,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Ses Algılama. 1x1 ses,2x1 Alarm , IR LED G.Mesafesi: 50m, 1xRJ45(100 Base T), Akıllı IR, 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , PoE . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFB300C,PFB302S, PFA101,PFA152,PFA138,PFB201C</p>	<p>455</p>	
WIFI ve CUBE IP KAMERALAR				Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$	
 <p>1.3MP HD 1280x960</p>	 <p>IPC-C15P</p>	<p>1,3 Megapiksel Küp Wi-fi IP Kamera 2,3 mm Lens,Görüş Açısı: 125° , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960) , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği , 0.5Lux/F2.2(Color) , 0Lux/F2.2(IR on) , D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC , HLC , 3D-DNR , Flip , Mirror , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , Ölçüler 64.4mm*55.7mm*107mm</p>	<p>100</p>	
 <p>1.3MP HD 1280x960</p>	 <p>IPC-K15P</p>	<p>1,3 Megapiksel Dual Band Küp Wi-fi IP Kamera 2,8 mm Lens,Görüş Açısı: 92° , 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS, 25/30fps@720P(1280x960) , H.264/MJPEG Dual Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Easy4ip bulut desteği ,0.5Lux/F2.2(Color) , 0Lux/F2.2(IR on) D-WDR , Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip, Mirror, IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparlör, Wifi , 1/1xAlarm, 1 Pır , Ölçüler Ø78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')</p>	<p>128</p>	

 3MP 2K 2048x1536	 IPC-C35P	3 Megapiksel HD IR K�p IP Kamera -Wifi 2,3 mm Lens ,G�r�ş Aısı: 120° , 1/3" 3 Megapiksel CMOS , (2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, oklu Network G�r�nt�leme, Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.9Lux/F2.2(Color) , IR aıkkken 0Lux/F2.2 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparl�r, Wifi . �l�ler 64.4mm*55.7mm*107mm(2.54' x2.19"x4.21'')	120
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-K35P	3 Megapiksel HD IR K�p IP Kamera -Wifi + RJ 45 2,8 mm Lens ,G�r�ş Aısı: 100° , 1/3" 3 Megapiksel CMOS,(2304x1296) 20fps 3MP, 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, oklu Network G�r�nt�leme , Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR aıkkken 0Lux/F2.0 , D-WDR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , IR Mesafesi 10m, 128Gb Micro SD Memory , Mikrofon , Hoparl�r, Wifi , 1/1xAlarm , 1 Pır , RJ-45 (10/100Base-T) , �l�ler �78.5mmx127.8mm(3.09' x5.03'')	140
 FullHD 1920x1080	 IPC-A26P	2 Megapiksel Smart Tracking Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45 3,6 mm Sabit Lens , G�r�ş Aısı: 83° , 1/2,9" 2MP progressive scan CMOS , 2MP (1920x1080), 30fps 1080p ,H.265/ H.264/MJPEG Dual Codec, oklu Network G�r�nt�leme, Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.07Lux/F2.0 , IR aıkkken 0Lux/F2.0 , D-WDR,Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Pan aralıęı 0 ~ 355° , Tilt aralıęı 90° , 25 preset , IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparl�r, Wifi , RJ-45 (10/100Base-T) , �l�ler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72"x3.72'')	260
 3MP 2K 2048x1536	 IPC-A35P	3 Megapiksel Hareketli IP Kamera -Wifi + RJ 45 3,6 mm Sabit Lens ,G�r�ş Aısı: 77° , hafızalı1/3" 3 Megapiksel CMOS , 3MP 20fps(2304x1536), 30fps 1080p , H.264/MJPEG Dual Codec, oklu Network G�r�nt�leme, Easy4ip bulut desteęi , Renklide 0.78Lux/F2.0 , IR aıkkken 0Lux/F2.0 , D-WDR,Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC,3D-DNR, Flip , Mirror , Privacy Masking , Pan aralıęı 0 ~ 355° , Tilt aralıęı 90° , 25 preset , IR Mesafesi 10m , 128Gb Micro SD Memory, Mikrofon, Hoparl�r, Wifi , RJ-45 (10/100Base-T) , �l�ler 94.4mm x 94.4mm x 94.4mm(3.72' x3.72"x3.72'')	240



2 Megapiksel GİZLİ KAMERA ve LENSİ







Yeni LİSTE

�R�N RESMİ	MODEL	�ZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-HUM4231P-0280B YENİ	2 Megapixel WDR Pinhole IP Kamera 2,8 mm Pinhole Lens 105° , 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.007Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.04Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.004Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, 44.9mmx57.7mmx34.35mm, 0,102 kg,	370
	 IPC-HUM8231P-E1 YENİ	2 Megapixel Network Pinhole Gizli kamera kutusu H.265+/H.265/H.264+/H.264 sıkıřtırma , 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/342x240) �z�n�rl�k, BLC / HLC / WDR(120dB),Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° , 4 alan maskeleyme, ses sıkıřtırma G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726, akıllı analiz �zellięi Tripwire,saldırı tespit, terk-eksik nesne, kayıp eřya, y�z algılama,1 kanal ses giriř/ıkıř,2/2 alarm giriř ıkıř, DC12V, 0.21 kg, 110.0mmx82.7mmx24.0mm	465
	 IPC-HUM8231-L1-0280B YENİ	2 Megapixel Network Pinhole Gizli Kamera lens �nitesi 2,8 mm Sabit Lens 104° , 1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS , 0.02Lux/F2.4 (Color,1/3s,30IRE),0.08Lux/F2.4 (Color,1/30s,30IRE) 0.01Lux/F2.4 (B/W,1/3s,30IRE) 0.04Lux/F2.4 (B/W,1/30s,30IRE) , 1920 x 1080 efektif piksel, �30.5mmx48.65mm, 0,40 kg, 8 metre kablo ile	168

Fisheye IP Kameralar

Yeni LİSTE





�R�N RESMİ	MODEL	�ZELLİKLER	LİSTE \$
	 IPC-EW4431P-ASW-ASIA	4 Megapiksel Full HD Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli ve Wifi 1.6 mm Sabit Lens F:2.0, H:182°; V:118° , 1/3" 4MP progressive scan CMOS, 25fps@4MP (2688x1520) , 30fps@1080P, H.265/ H.264,Renklide 0.01Lux(Color,1/3s,30IRE) ,0.1Lux(Color,1/30s,30IRE) , 0Lux(IR on) , WDR (120dB) , 3D-DNR, Day/Night(ICR) , AWB, AGC, BLC, HLC , Video Analiz , Akıllı İkili Yayın, oklu Network G�r�nt�leme, 1/1xSes ,1/1xAlarm,IR Led 15 metre , 1xRJ45(100M) , PoE, Wifi , 128Gb Micro SD Memory ,Plastik	194

	 IPC-EB5531 	5 Megapiksel Panoramic Network Fisheye Kamera - Sesli 1.4 mm Sabit Lens F:1.6, H: 180°, V: 180° , 1/2.7" 5MP progressive scan CMOS, 25fps@5MP (2592x1944) ,25/30fps@3MP(2048x1520), Akıllı Algılama desteklenir , H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama ,Renklide 0.02lux/F1.6 ,Siyah Beyazda 0.05Lux@F1.6, WDR (120dB) , 3DNR, AWB, AGC, BLC , Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici , CMS (DSS / PSS) ve DMSS, Dahili mikروفon ,1xRJ45(100M), Mikro SD hafıza, IP67 , IK08 , PoE , Metal	330
  H.265	 IPC-EBW81230P 4K	12 Megapiksel 4K Ultra HD IR Vandalproof Fisheye Kamera - Sesli 1.98 mm Sabit lens , 180°/180° Görüş Açısı, 1/1.7" 12 MP Progressive Scan CMOS, 25fps@12MP (4000x3000) , H.265/H.264 triple-stream encoding ,Renklide 0.001Lux/F2.8 ,IR açıkken 0Lux/F2.8 ,IVS, D-WDR, Day/Night(ICR) , 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Algılama, Speed Dome entegrasyonu , IR Mesafesi: 10m , Çoklu Düzenleme Modu: Orjinal / Panoramik / Çift Panoramik / 1+3 / Eptz / 4 Resim, 2/1xAlarm, 1/1xSes, IP67, IK10 , PoE, 1xRJ45(100 Base T), 128Gb Micro SD Memory. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA100 , PFB302S , PFA132 ,PFA152 , PFA151, PFB300C	1.050



SPEED DOME IP KAMERALAR			Yeni LİSTE
-------------------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 	 SD42212T-HN	2 Megapiksel WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102,PFB300C,PFB302S,PFA150,PFA151	451
 	 SD42C212T-HN	2 MP WDR Starlight Dahili Speed Dome IP Kamera - Alçıpan Tipi 5.3mm~64mm Lens, 12x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP Starvis CMOS, 30fps@2MP(1920x1080), 300°/s Pan Hızı, H.265/H.264/MJPEG Thrile Stream Encoding, Çoklu Network Görüntüleme,Renklide 0.005Lux@F1.6; Siyah Beyaz 0.0005Lux@F1.6 , WDR(120dB), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, IVS, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D),Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti,Sahne Değişimi Algılama,Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory , PoE+, IP66, IK10, 2/1xAlarm, 1/1xSes. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA102 ,PFB300C ,PFB302S ,PFA150 ,PFA151	444
  H.265	 SD49225T-HN 100m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Mini Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom , 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 240°/s , Tilt hızı 200°/s, H265/264/MJPEG Triple Codec ,Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M),128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi: 100m,(DC12V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA111,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,DC12V/3A Adantör	604
 	 SD59225U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera 4.8mm~120mm Lens, 25x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m (AC24V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar:	752
  H.265	 SD59230U-HNI Auto-Tracking 150m IR Starlight	2 Megapiksel WDR Starlight Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2,8" 2MP Exmor R CMOS, 60fps @2M(1920x1080),Renklide 0.005Lux/F1.6 , 0Lux/F1.6(IR açıkken), Pan Hızı 400°/s , Tilt hızı 300° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, WDR(120dB) , Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus,Defog ,AWB, AGC, BLC, HLC,Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali Tespiti, Saldırı Tespiti, Sahne Değişimi Algılama, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR Mesafesi 150m,(AC24V) / (PoE+) . Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S	1.003

 <p>4MP 2560x1440</p> <p>H.265</p>	 <p>SD59430U-HNI Auto-Tracking 100m IR</p>	<p>4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) & 60fps @1080P resolution, 0.05Lux/F1.6(Color) ,0Lux/F1.6(IR on), Pan Hızı 400°/s ,Tilt hızı 300°,360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , WDR (120db), Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, 1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP66, 2/1xAlarm, 1/1xSes,IR LED G.Mesafesi:100m , (AC24V) / 80m(PoE+). Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S</p>	<p>1.233</p>	
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>SD6CE245U-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p>2 Megapiksel Full HD 45X WDR Star-Light IP Speed Dome Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik ,1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1920x1080),Renkli: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux (IR on), Pan Hızı 300°/s,Tilt hızı 200°/s, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265+/H.265/H.264+/H.264 3 Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, BLC / HLC / WDR (120dB) , EIS, ROI, Day/Night(ICR) , Ultra DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), AWB, AGC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 , AC24V , PoE+(802.3at)</p>	<p>1.743</p>	
 <p>Full HD 1920x1080</p> <p>H.265</p>	 <p>SD6AE230UA-HNI Auto-Tracking Star-Light 200m IR</p>	<p>2 Megapiksel 30X WDR Starlight IP PTZ Dome Kamera 6mm~180mm Lens, 30x Optik ,1/1.9" Exmor CMOS,1080P @ 60fps@2MP(1944x1092),Renkli: 0.005Lux@F1.5; B/W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux (IR on) 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, IP 67, IK10,. Opsiyonel Uyumlu aksesuarlar: PFA110,PFB300C,PFA120,PFA140,PFA150,PFA151,PFB303S,PFB303W</p>	<p>2.200</p>	
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>SD6AE240V-HNI Auto-Tracking 200m IR Starlight</p>	<p>2 Megapiksel 40x Optik Starlight WDR IR Speed Dome IP Kamera 4,5mm~180mm Lens, 40x Optik , 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS , Max. 50/60fps@1080P , H.265 Encoding , Renkli: 0.005Lux@F1.2; 0Lux@F1.2 (IR on) , 240°/s Pan Hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü,300 Preset, H.265/H.264/MJPEG Dual Stream Encoding, Ç.Network Görüntüleme , IR LED: 200m, Optik Defog, WDR, EIS, ROI, Day/Night(ICR) , DNR (2D ve 3D), Oto Iris , Oto Odak ,Auto-tracking ve IVS, AWB, AGC, BLC,HLC, Micro SD Memory 128GB , 7/2xAlarm, 1/1xSes, IP 67, IK10 ,Hi-POE</p>	<p>3.280</p>	
 <p>4MP 2560x1440</p> <p>H.265</p>	 <p>SD60430U-HNI Auto-Tracking</p>	<p>4 Megapiksel 30 Optik WDR Speed Dome IP Kamera 4.5mm~135mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/3" 4MP CMOS , 30fps @4M(2592x1520) & 60fps @1080P resolution, Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6 , Pan Hızı 600°/s ,Tilt hızı 500° , 360°/s sonsuz dönüş. H265/264/MJPEG Triple Codec, Çoklu Network Görüntüleme, Auto Tracking , WDR (120db), Day/Night(ICR), Ultra DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, Defog, AWB, AGC, BLC, HLC, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) , IVS, Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / kayıp eşya , Gelişmiş Akıllı Fonksiyon, Yüz Algılama, Isı Haritası ,1xRJ45(100M), Maks. 128Gb Micro SD Memory, IP67, IK10 , 2/1xAlarm , (AC24V) , PoE+.</p>	<p>1.600</p>	
SPEED DOME IP KAMERALAR - Silecekli				Yeni LİSTE
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>SD6AL230F-HNI-IR Auto-Tracking Starlight 150m IR Silecekli</p>	<p>2 MP 30 Optik WDR Auto Tracking IR Speed Dome IP Kamera -Silecekli 6mm~180mm Lens, 30x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/1.9" 2MP Exmor CMOS, 30fps@2MP(1920x1080),0.002Lux/F1.5(Color) , 0Lux /F1.5 (IR on) 240°/s Pan Hızı, H.264/H.264/MJPEG, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme,WDR (120db), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67, 1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Mesafesi: 150m , Silecekli , Hi-POE</p>	<p>2.125</p>	
 <p>Full HD 1920x1080</p>	 <p>SD6AL245U-HNI-IR Auto-Tracking Starlight 300m IR Silecekli</p>	<p>2 Megapiksel 45 Optik WDR Starlight IR Speed Dome IP Kamera 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom, 16x Dijital Zoom, 1/2.8" 2MP STARVIS CMOS, 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Akıllı Üçlü Yayın, Ç.Network Görüntüleme,WDR (120db), Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg., Oyalanma Alg.), 1xRJ45(100M), Maks.128Gb Micro SD Memory, IP67,Hi-PoE ,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes, IR Led G.Mesafesi: 300m , Silecekli</p>	<p>2.500</p>	

KEYBOARD			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
		HD-CVI & IP & Analog Keyboard (Onvif Protokollü) HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR, Network Video Server, Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri, RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları, PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu, Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü, AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	340
4 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 6MP 3072x2048		4 Kanal 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	114
 SMP 4K 3840x2160 H.265	 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE 1U Lite NVR 4 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 4xPoE , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC48V , Ölçüler 260mmx224.9mmx47.6mm	182
 H.265	 4 POE Çıkışlı	4 Kanal 1U 4 PoE Lite H.265 NVR 4 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 4xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	326
		8 Kanal 1U 4K H.265 Kablosuz Ağ Video Kaydedici 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 80Mbps Band Genişliği, Maksimum 24Mbps kablosuz gelen bant genişliği ,1ch @ 8 MP / 4ch @ 1080P kod çözücüye kadar , IEEE802.11b / g / n (2.4GHz) desteği , Wi-Fi sinyalini hızlandırmak için iki anteni desteği , H.265+/H.264+/H.265/H.264 , HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1xRJ45 ,Çoklu Network Görüntüleme, 1 SATA III Port, 4 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2 ports (2 USB2.0) , Ölçüler 226mmx226.9mmx40.4mm	281
8 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
 6MP 3072x2048		8 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@6mp/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	131
 SMP 3840x2160 H.265		8 Kanal 8 PoE Lite 1U NVR 1/4/8/9 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 8xPoE , 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	265
 4K ULTRA HD H.265		8 Kanal 4K H.265 Pro NVR 8 Kanalda 4ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI çıkışı (3840x2160) , 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP , AC100-240V , Ölçüler: 375mmx281.5mmx56mm	361
 H.265	 8 POE Çıkışlı	8 Kanal 1U 8 PoE Lite H.265 NVR 8 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 200Mbps Band Genişliği, 1ch@4K/4ch@1080P e kadar kayıt , 2 kanal 4K / 8 kanal 1080P kod çözme , 1xRJ45, 2xAlarm, 1xSes, H.265/H.264 Codec, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB2.0, IPC UPnP, 8xPoE , Ölçüler : 375mmx285.8mmx56mm	374








16 Kanal NVR'lar			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR2116HS-4KS2	16 Kanal Lite 1U NVR 1/4/8/9/16 Kanal 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme ve 1ch@4K/4ch@1080P e Kadar Kayıt, 80Mbps Band Genişliği, 1xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, 1/4/8 Kanal Senkronize Gerçek Zamanlı Oynatma, 1/1xSes, H.265/H.264 Codec, 1xRJ45(100M), 6 TB'a kadar 1 Sata HDD , 2xUSB, DC12V	178
  H.265	 NVR5216-4KS2	16 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265+/H.265/H.264+/H.264 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, AC100-240V , Ölçüler : 375mmx281.5mmx56mm	429
  H.265	 NVR4216-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1U NVR 16 Kanalda 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 veya H.264 , 200Mbps Band Genişliği, 2ch@4K/8ch@1080P e kadar kayıt,4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 12 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB 16xPoE, AC100V-240V , Ölçüler 375mmx327.5mmx53mm 1U	553
  H.265	 NVR5216-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, 1HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 20 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (1xUSB3.0,1USB2.0, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 375mmx327.5mmx53mm	672
  H.265	 NVR5416-16P-4KS2 16 POE Çıkışlı	16 Kanal 16 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	979
  H.265	 NVR5416-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 1,5U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 40 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0), 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1.050
  H.265	 NVR5816-16P-4KS2E 16 POE Çıkışlı 	16 Kanal 16 Kanal PoE (8 e-PoE+8 PoE) 2U 4K H.265 Pro NVR 16 Kanalda 4ch@4K/16ch@1080P e kadar Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma ,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 80 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 16xPoE , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.450
24 Kanal PoE NVR			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 NVR5424-24P-4KS2 24 POE Çıkışlı	24 Kanal 24 PoE 1,5U 4K H.265 Pro NVR 24 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P,H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 24xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0,1USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar, IPC UPnP, 24xPoE, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx94.9mm	1.127
--	---	---	--------------




32 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR5232-4KS2	32 Kanal 1U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 4xAlarm, 1xSes, 2 Röle çıkışı, HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 16 TB'a kadar 2 Sata HDD , 2xUSB (3.0),1USB(2.0) , IPC UPnP, AC100-240V , 375mmx281.5mmx56mm	488
  H.265	 NVR5432-4KS2	32 Kanal 1,5U 4K H.265 Pro NVR 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 320Mbps Band Genişliği, Akıllı video analiz desteği , 16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 32 TB'a kadar 4 Sata HDD , 3xUSB (2xUSB3.0 ,1USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP, AC100-240V , Ölçüler : 440mmx411.1mmx76mm	725
  H.265	 NVR608-32- 4KS2	32 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 32 Kamera 1080p gerçek zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , 384 Mbps Band Genişliği , Akıllı video analiz desteği , 2xRJ45, 16xAlarm, 1xSes, H.265/H264/MJPEG Dual Codec , 2HDMI 1VGA,TV Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme , GRID Arayüz , 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB2.0 , IPC UPnP, AC100-240V , Depolama alanını genişletmek için iSCSI ve mini SAS desteği , RAID 0/1/5/6/10 desteği, 440mm x 451.08mm x 94.85mm	sorunuz
  H.265	 NVR5832-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	32 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü 32 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	sorunuz

64 Kanal NVR'lar

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
  H.265	 NVR5864-4KS2	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.530
  H.265	 NVR5864-R-4KS2 2 HDMI - 2VGA 	64 Kanal 2U 4K H.265 Pro NVR - Yedek Güç Kaynağı Modülü 64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 4ch@4K/16ch@1080P , H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 , Akıllı video analiz desteği ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 64 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata 16 TB kadar , IPC UPnP , AC100-240V, N+M fail over desteği , RAID 0/1/5/6/10 Desteği ,Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	sorunuz



 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR5864-16P-4KS2	64 Kanal 16 PoE 2U 4K H.265 Pro NVR (16 Kanalı PoE'li) H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 ,64 Kamera 1080p Gerçek Zamanlı Önizleme&Kayıt ve Oynatma , 320Mbps Band Genişliği, 12MP e kadar kayıt ,16xAlarm, 1xSes, 6 Röle çıkışı, 2HDMI/VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, GRID Arayüz, 8 TB'a kadar 8 Sata HDD , 4xUSB (2xUSB3.0,2USB2.0) , 1 E-Sata , IPC UPnP , AC100-240V , RAID 0/1/5/6/10 Desteği , Ölçüler : 440mmx450.1mmx95mm	1.750
 12MP4K 4000x3000 H.265	 NVR608-64-4KS2	64 Kanal 2U Ultra 4K H.265 NVR 64 Kamera 12MP e Kadar Önizleme&Kayıt ve Oynatma, 384Mbps Band Genişliği, H.265/H.264/MJPEG Codec, Akıllı İzleme ve Akıllı Video , RAID 0/1/5/6/10 , 2xRJ45(1000Mbps), 16/8xAlarm, 1/1xSes, 1xSATA, 1xRS485, 1xRS232, 2xHDMI/1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı, Çoklu Network Görüntüleme, 64 TB'a kadar 8 Sata III HDD Hot-Swap , N+M Hot Standby, iSCSI, UPnP, 4xUSB , AC110-240V , Ölçüler : 444mm x 457.08mm x 95mm	2.122
4 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3005-4ET-60	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 FE) 1 * 10 / 100Mbps Uplink bağlantı noktası, 4 * 10/100 Mbps PoE bağlantı noktası , Anahtarlama Kapasitesi: 1Gbps , Paket İletme Hızı: 744Kbps Paket Tamponu: 448Kb , Mac Tablosu Boyutu: 1K , Çalışma Sıcaklığı: -10 ° C ~ 55 ° C , Nem Aralığı:% 5 ~% 95 Yıldırım Koruması: Ortak Mod 2KV , Diferansiyel Mod 1KV	72
	 PFS3006-4ET-60	4 Port Hızlı Ethernet PoE Switch (4FE PoE +2 FE) Layer2 Endüstriyel Switch, S2*10/100Mbps Uplink ports 4*10/100 Mbps PoE ports/ PoE güç tüketimi Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W, switch kapasitesi 1.8Gbps, Paket yönlendirme hızı 890kpps MAC 2K, DC48~57V güç adaptör, Çalışma sıcaklığı -10°C~+55°C, ağırlığı 0.3 kg	76
	 PFS3106-4P-60	4 Kanal PoE Switch (4FE PoE +1 GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 4x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤ 30W / Toplam ≤ 60W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü	108
	 PFS3106-4ET-60	4 Kanal PoE Switch - (4FE PoE + 1 GE + 1 GE SFP) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 1*100/1000 Base-X , 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W , Değişim Modu: Depolama & İletme , Çalışma sıcaklığı-30 ° C ~ 65 ° C	108
	 PFS3206-4P-96	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	126
	 PFS3206-4P-120	4 Kanal PoE Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x1000Mbps Base-X / 1*10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE) ,3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 120W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	144
	 PFS4206-4P-120	4 Kanal PoE Yönetilebilir Switch (3FE PoE +1GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 2*1000 Base-X(SFP) 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) , 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Kaynağı) , Kanal 1,2,3 ≤ 30W , Kanal 4≤ 60W , Toplam≤ 120W , Değişim Modu: Depolama & İletme , DC48~57V	178






	 PFL2106-4ET-96 	Uzun Menzil 800 metre 4 Kanal e-PoE Switch (4FE PoE +1GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T , 4*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Güç Tüketimi: Kanal 1,2,3≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48 ~ 57V Güç Adaptörü.IEEE, BR10M ve BR100M'yi içeren üç iletim modunu destekliyor. e-PoE 'li kameralar ile kullanıldığında 800 metre mesafede tek kablo ile çalışır.	178
---	---	---	------------








8 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
--------------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3009-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +1 FE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE, 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 1.34Mpps , 1*10/100 Base-T , 8*10/100 Base-T (PoE Güç Kaynağı) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	116
	 PFS3010-8ET-96	8 Kanal PoE Switch - 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8FE PoE +2 GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps , Paket İletme Hızı 4,17 Mpps , 2*10/100/1000Mbps ports , 8*10/100Mbps PoE ports ,Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	119
	 PFS3110-8ET-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	141
	 PFS3110-8P-96	8 Kanal PoE Switch (8FE PoE +1 GE +1GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi : 8K , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 7.6Gbps , Paket İletme Hızı 4.17Mpps , 1x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T, 8x100Mbps Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤96W ,Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48~57V Güç Adaptörü, -30 ° C ~ 65 ° C	152
	 LR2110-8ET-120 	8 Kanal Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE +1 GE+1GE SFP) 1*10/100/1000 Base-T, 1x1000 Base-X (Combo port) ,8x10/100 Base-T(8 ePoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 8K ,IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standardını destekler, Endüstriyel geniş sıcaklık tasarımı , Port gösterge ışığı, IEEE, E100 ve E10'u içeren port için mevcut iletim modunun durumunu gösterir.	259
	 PFS4210-8GT-150	8 Kanal Yönetilebilir PoE Gigabit Switch (8GE PoE +2GE SFP) İki Katmanlı Endüstriyel Yönetilebilir PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, 8*10/100/1000 Base-T(PoE Güç Kaynağı) , 2*1000 Base-XBase-T(SFP) , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤150W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC 100 ~ 240V	333

Gigabit Switch + Gigabit POE Switch (Yönetilmeyen)			Yeni LİSTE
--	--	--	------------







ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3409-4GT-96	4 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 9 Portlu Gigabit Switch 4 * 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T yer bağlantısı, 4 * 1000Mbps Base-X, atman 2 Sertleştirilmiş Ethernet anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	300

	 PFS3211-8GT-120	8 Portlu PoE (Yönetilmeyen) ile 11-Port Gigabit Switch 8 * 10/100 / 1000Mbps Base-T (PoE güç kaynağı), 1 * 10/100/1000 Mbps Base-T, 2 * 1000Mbps Base-X, PoE Güç Tüketimi, Port1 & 5 ≤60W, Port2 ~ 4 & Port6 ~ 8≤30W, Toplam power≤120W, PoE Protokolü: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE. Katman 2 Sertleştirilmiş PoE anahtarı , MAC otomatik çalışma ve yaşlanma, MAC adres listesi kapasitesi 4K , Destek IEEE802.3af, IEEE802.3at ve Hi-PoE standardı , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur , Metal yapıyı benimser , Endüstriyel geniş çalışma sıcaklığı tasarımı: -30 ° C ~ + 65 ° C , Yüksek koruma sınıfı, ortak mod 4KV, diferansiyel mod 2KV destekler , Çift güç yedeklemesini destekler	323
Endüstriyel Gigabit POE Switch (Yönetilebilir)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4210-8GT-DP	10 Port Gigabit(8 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (8GE PoE + 2GE SFP Total 120W PoE) 8*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 2*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	539
	 PFS4410-6GT-DP	10 Port Gigabit(6 Port Gigabit PoE) Endüstriyel Switch (6GE PoE + 4GE SFP Total 120W PoE) 6*10/100/1000 Base-T(PoE güç kaynağı), 4*100/1000 Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 28Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Çift Güç Kaynağı(Yedeklilik) Paket Buffer: 4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, NTP, DHCP, Vlan, Port Aggregation, Mirroring, Multicast, Flow Control, Spanning Tree, LLDP, QoS, Din Rayı Montaj Çalışma Sıcaklığı: -40°C~75°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	539
16 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS4218-16ET-240	16 Kanal (14 Kanal PoE+ 2 Kanal Hi-PoE Switch) (16FE PoE +2GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği ,Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 16*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	395
	 LR2218-16ET-240 	16 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (8 e-PoE+8FE PoE +2 GE+2GE SFP) (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,16x10/100 Base-T(8 ePoE+8 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden ayarlanabilir iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	481
	 PFS4420-16GT-250	16 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (16GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 16 x 10/100/1000 10 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X PoE güç tüketimi, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤250W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	747
24 Kanal POE Switch			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 PFS4226-24ET-360	24 Kanal (22 Kanal PoE +2 Kanal Hi-PoE Switch) (24FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği, Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps, 2*10/100/1000 Base-T (Combo port) , 2*1000 Base-X (Combo port) , 24*10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	484
	 LR2226-24ET-360 	24 Portlu Yönetilebilir ePoE Switch (Tek Kablo ile 800 metre) 2*10/100/1000 Base-T, 2x1000 Base-X (Combo port) ,24x10/100 Base-T(8 ePoE+16 PoE) . Dahua'nın ePoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafe PoE iletimini destekler . Katman-iki web yönetilen ePoE anahtarı , Port 1-8, IEEE, E100 ve E10 olan üç adet kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler. Port 1-8, hem çift bükümlü iletimi hem de koaksiyel kablo iletimini destekler , Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS , Destek PoE yönetimi, Yeşil PoE, Eski Destek , IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarına uygundur	574
	 PFS4428-24GT-370	24 Kanal PoE Gigabit Yönetilebilir Switch (24GE PoE +4 GE SFP) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch , STP/RSTP, IP adres ve Kullanıcı Şifresini Tek Tuşla Kurtarma , IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol , 24 x 10 / 100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) , 4 x 1000 baz-X , PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤370W , Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	964







PoE Midspan ve Extender














Yeni LİSTE




ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT1200	60W Yüksek PoE Midspan (Hi-POE) cat5 üzerinden kameraya enerji verme Yüksek PoE 60W Yüksek Güç Tüketimli Speed Domelar için PoE Desteği, Power ve PoE Durum Ledli Gösterge, Sıralı Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , Ethernet Portu: 1000 Base-T, 1000 Base-T (PoE Power Supply), Değişim Modu: Depolama & İletme, Duvara Monte Edilebilir, PFT 1300 Modeli ile Uyumlu	56
	 PFT1300	PoE Extender (1 giriş 2 çıkış) - Enerji çekmeden mesafe uzatma Pasif PoE Sıralı Güç Kaynağı ve Ethernet Veri Değişimi, IEEE 802.3af/at, Ardarda Seviye 2 PoE Extender, 3 adet IP Kameraya (Güç Tüketimi ≤8W) Kadar Bağlantı, İletim Mesafesi: 300m , 1xRJ45(100M) PoE Güç Kaynağı Girişi, 1xRJ45(100M) IP Kamera için Güç Kaynağı, 1xRJ45(100M) Bir Sonraki Extender için Güç Kaynağı, Montaj Kutusu ve DIN Rail Montajlamaya Uygun, PFT 1200 Modeli ile Uyumlu	37
	 LR1002	EoC Pasif Dönüştürücü IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler , Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps , 1 * BNC , RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps , 1000m / 10Mbps , MDI / MDIX kendini adaptasyon destekler , Koaksiyel kablo ile uzun menzilli güç kaynağı iletimini destekler.Güç tüketimi 1W , PoE Protokolü (ePoE anahtarından gelen güç girişine bağlı olarak) , Yıldırım Koruması, Ortak Mod 6KV, Diferansiyel Mod 2KV.	16

Erişim Switch'leri

Yeni LİSTE



ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS3016-16GT	16 Port Gigabit Switch (Yönetilemeyen) Layer2 yönetilemeyen access Switch, 16*10/100/1000 Base-T/ switch kapasitesi 32Gbps, Paket yönlendirme hızı 23.8Mpps MAC 8K, Güç AC24:100-240V;50/60Hz , Çalışma sıcaklığı 0°C~+40°C, ağırlığı 1.36 kg	140
	 S4000-7X	7 Kanal Fiber Ring Network Switch Layer2 Endüstriyel Switch, STP/RSTP, 2x1000Mbps Base-X / 1x1000Mbps Base-T / 4x100Mbps Base-T / 4/1xAlarm, 4xRS485, 1xRS232, 1xKonsol, 2xFiber Portu ile Ring Ağı Oluşturulabilir, WEB/SNMP (v1/v2c), IEEE802.3X Çift Tam Akış Kontrolü ve Karşı Basınç Çift Yarı Akış Kontrolü, Veri İletim ve Güç Durum Göstergesi, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, 802.1Q VLAN, DC12V/AC24V	390
	 S3000-16X	16 Kanal Fiber Switch 16x100Mbps SFP / 2x1000Mbps Combo (Optik veya Elektrik) / 1xKonsol, WEB/SNMP (v1/v2c), Değişim Modu: Depolama & İletme, Bağlantı Toplama, Port İzolasyonu, Hız Limiti, Yansıtma, Anti-MAC Adres Taşması, 802.1Q VLAN, AC90~264V	620

	 PFS4220-16T	16 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 16*10/100 Base-T	480
	 PFS4228-24T	24 Kanal 2 Katmanlı Yönetilebilir Switch 2*1000 Base-X (SFP) 、 2*10/100/1000 Base-T、 24*10/100 Base-T	580
Toplama Switchleri (L2+ ve L3 Full Gigabit Switch)			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFS5424-24T	24 Kanal L2 Full Gigabit Switch - 20GE + 4GE SFP (Combo) Yeni Nesil BROADCOM Yüksek Performanslı IC Switch, 24x1000Mbps RJ45 / 4x1000Mbps Kombo, Arkaplan Band Genişliği: 128Gbps, Paket İletme Oranı: 35.7Mpps, MAC Girişi: 32K, VLAN Girişi: 4K, Full Gigabit Fiber Port ve RJ45 Port, Fansız Tasarım / Doğal Isı Dağılımı Desteği, Güçlü ACL Strateji Fonksiyonu, VLAN Esnek Dağıtım Gereklerini Karşılar, CLI(Console/Telnet) / SNMP / WEB / Telnet / SSH Yönetim Arayüzleri, QOS / RSETMSTP / GMP, APR / RADIUS / 802.1X Sertifikaları, DC12V	1.123
	 PFS5924-24X	24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 16GE SFB + 8GE SFP (Combo) 1000M SFP port x 16, Combo1000BASE-T/SFP port x 8 , switch kapasitesi 350 Gbps, Arkaplan band genişliği 35.7 Mpps, Standart protokolu IEEE 802.3ad,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN 4K, Port-based VLAN, 802.1Q Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Ağ yönetimi WEB(http ve https protocol)CLI,Telnet,SSH 2.0,SNMP,RMON, LLDP, NTP mevcut, AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketimi <50W	1.105
	 PFS6428-24T	24 Kanal L3 Gigabit Yönetilebilir Switch - 24GE+ 4 SFP /10GE SFP 24 Kanal 3 katmanlı Yönetilebilir switch 10/100/1000BASE-T port x 24 ,SFP+/SFP port x 4, <6kg, Switching kapasitesi 392Gbps, İletim Oranı 96Mpps, 4K,Port-based VLAN, yüksek hızlı 10G yapısı ,VLAN,802.1Q, Standard VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, IEEE802.1x port, QOS /SP/WRR/802.1p, Ağ yönetimi WEB/CLI/Telnet/SSH 2.0/SNMP/ NTP client , MAC Table 32K , AC : 110~240V/50~60Hz, Güç Tüketim <50W	1.870
	 S5500-48GT4GF	48 Kanal Yeni nesil çevre dostu ve enerji tasarruflu Ethernet Anahtarları Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket iletme hızı 78 Mpps,Yönetim bağlantı noktası, Bir konsol bağlantı noktası , Sabit port 48 x 10/100 / 1000Base-T Ethernet portu 4 x 1000Base-X Ethernet portu ,Bağlantı noktası toplama Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● LACP ● Elle bağlantı noktası toplama ● Her bir toplama grubunda maksimum sekiz bağlantı noktası, Katman-2 halka ağı protokolü STP, RSTP ve MSTP'yi destekler.	1.913
	 S5500-48GT4XF	48 Kanal Yüksek performanslı 1000M Ethernet Anahtarları. Anahtarlama kapasitesi 256 Gbit / s , Paket iletme hızı 132 Mpps Sabit bağlantı noktası 48 x 10/100 / 1000Base-T elektrik bağlantı noktası 4 x 10G BASE-X SFP + optik bağlantı noktası, Bağlantı toplama, Aşağıdaki bağlantı toplama özelliklerini destekler: ● GE / 10GE bağlantı noktası toplanması ● Dinamik toplama ● Çapraz aygıt toplama, Liman ,Aşağıdaki port özelliklerini destekler: ● IEEE802.3x tabanlı trafik kontrolü (tam dupleksi) ● Liman oranı yüzdesine dayanan fırtına bastırma ● PPS tabanlı ve BPS tabanlı fırtına bastırma , IRF2, Aşağıdaki IRF2 özelliklerini destekler: ● IRF2 ● Standart Ethernet arabirimleri aracılığıyla istifleme ● Yerel istifleme ve uzak istifleme ● Dağıtık aygıt yönetimi ve dağıtılmış bağlantı toplama, IP yönlendirme Statik yönlendirmevi destekler	2.806
Optik Modül- SFP			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFT3910	SFP Optik Modül 155M, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: - 40°C~85°C , 4 ve 8 switchler için	48
	 PFT3920	SFP Optik Modül 155M, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: - 40°C~85°C 4 ve 8 PoE switchler için	52

	alhua TECHNOLOGY PFT3960	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1310nm, RX 1550nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	55
	alhua TECHNOLOGY PFT3970	SFP Optik Modül 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm, İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	84
	OSD-SFP-0320D	SFP Optik Modül (PFT3960-PFT3970) SFP 1.25G, TX 1550nm, RX 1310nm ve 1.25G , TX 1310nm, RX 1550nm olarak çalışır. İletim Mesafesi: 20km, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~85°C , 16 ve 24 Kanal switchler için	84

Fiber Alıcı-Verici

Yeni LİSTE

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua TECHNOLOGY OTE103T	Fiber Optik Verici 1-ch 10 / 100M Ethernet İletimi, FC Single Mod, Fiber İletim Mesafesi: 20km, Tam ve Yarı Çalışma, UPnP, Kolay Kurulum, Endüstriyel Tasarım, LED Güç ve Alıcı/Verici Çalışma Durumu Göstergesi, DC12V, Duvara Monte Edilebilir	110
	alhua TECHNOLOGY OTE103R	Fiber Optik Alıcı Tek modlu fiber üzerinde> 1-ch 10 / 100M Ethernet İletim,IEEE802.3U, IEEE802.3x standartları,10 / 100Mbps kendinden uyarlamalı ağ sinyal İletimi,Tam / Yarım İş, UPnP, kolay kurulum, endüstriyel-seviye tasarımı,Fiber optik varsayılan mesafesi 20km, 40km ve 80km isteğe Olmasıdır,Telsizin çalışma durumu LED durum göstergesi görüntüler,Geniş menzilli sıcaklık uygulaması: -40 ~ 75°	110

Megapiksel Lensler





Dahua LİSTESİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua TECHNOLOGY PLZ1040-D	2.7~12mm 4 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi ,Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) : 1/2.7" ; W: 137.8°(D)x102.6°(H) x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), 1/3" ; W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V),MOD: 0.3m, Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø33.7x57.6mm, Ağırlık: 73,5g ,-30°C~+70,<90% RH°C	48
	alhua TECHNOLOGY PFL0550-E6D	5~50mm 6 Megapiksel Lens 1/2.7" Görüntü Boyutu, 5~50mm Odak Mesafesi , Diyafram Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V): 1/2.7" ; W: 65.7°x49.6°x36.9° T: 5.2°x7°x5.2° , 1/2.9"(3:2) ; W: 58.1°x47°x33.2°T: 8.1°x6.6°x4.7° , 1/4" ; W: 42°x33°x25°T: 5.9°x4.7°x3.6° , MOD: 0.5m, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: 47x85.9mm , Ağırlık: 0.2kg ,-30°C~+70,<90% RH	140
	alhua TECHNOLOGY PLZ220C0-D	3.7~16mm 12 Megapiksel 4K Star Light Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 3.7~16mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)145°x109°x79° (T) Genişlik / 35.6°x28.5°x 21.4° Eğim, MOD: 0.5m, TV Distortion -30%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø54.2x82.8mm,-30°C~+70°C , Ağırlık: 270g	225
	alhua TECHNOLOGY PLZ221C0-P	10.5~42mm 12 Megapiksel 4K P Iris Lens 1/1.7" Görüntü Boyutu, 10.5~42mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.5, Görüş Açısı: (W)46.9°x37.2°x27.6° (T) Genişlik / T: 14.2°x11.2°x8.4° Eğim, MOD: 0.3m,TV Distortion -3%(Wide) , IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, P-Iris , CS Tip, Boyutlar: Ø52x90.5mm, -30°C~+70°C , Ağırlık: 320g	270
	alhua TECHNOLOGY M123VD4510IR	4.5~10mm 10 Megapiksel 4K Lens 1/2.3" Görüntü Boyutu, 4.5~10mm Odak Mesafesi , Maks. Diyafram Açıklığı: F.1.8-T360, Görüş Açısı: 98°(D)x76.5°(H)x50.6°(V) Genişlik / 45°(D)x36°(H)x27°(V) Eğim, MOD: 0.1m, TV Distorsiyon: -30%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: Ø40x61.4mm, Ağırlık: 142g	380





Muhafaza ve Ayak			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua TECHNOLOGY PFH610V-H Isıtıcı + Fan	Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.4kg, AC 24V	118
	alhua TECHNOLOGY PFH610V-IR Isıtıcı + Fan + 100m IR	Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø50mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, Isıtıcı: Açık 5±5°C / Kapalı 15±5°C, Soğutucu: Açık 37±5°C / Kapalı: 20±5°C, IP66, IK10 , Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V , IR Mesafesi 50-100 metre	232
	alhua TECHNOLOGY PFH610V-IR-PoE Isıtıcı + Fan + 100m IR PoE	Water-Proof & Vandal-Proof IR POE Muhafaza (POE+ IR & Isıtıcı & Fan) Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler, Su geçirmez film kaplama, Ürün Boyutları: 404x164x132mm, İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm, Pencere Boyutu: Ø60mm, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~60°C, AÇIK: <+5°C(+41°F)/ KAPALI: +5°C(+41°F), Soğutucu: Açık 37±1°C / Kapalı: 20±1°C, IP67, IK10 , Nem: ≤90% RH, 3.1kg, Güç Kaynağı POE + , Güç Tüketimi (kamera olmadan) 25.5W , IR Mesafesi 0-100 metre	298
	alhua TECHNOLOGY PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm, Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg, Gizli Kablolama İmkani, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~65°C, Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	20
Kurulum Aksesuarları			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua TECHNOLOGY PFA100	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 150,8x37mm, Ağırlık: 0,21kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW8281E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	8
	alhua TECHNOLOGY PFA101	Dome Kamera Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 159x35mm, Ağırlık: 0,24kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 81230 E-Z HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z	8
	alhua TECHNOLOGY PFA102	Dahili Speed Dome Montaj Adaptörü Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 169x37mm, Ağırlık: 0,25kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, PFB302S ile birlikte kullanılır. Uyumlu Olduğu Modeller: IP: SD42212S-HN , SD42212T-HN HDCVI: SD42112I-HC , SD42212I-HC	9
	alhua TECHNOLOGY PFA105	Fisheye Kamera Adaptör Plakası Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 1Ø154.9mmx80.5mm, Ağırlık: 0,26kg, Yük taşıma: 1 kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım,	11
	alhua TECHNOLOGY PFA110	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (SD59230U için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) Ø59mm x 53mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C,Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.20kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.SD59230U ve SD59430U Speed dome için	8
	alhua TECHNOLOGY PFA111	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı (Diğer speed domeler için) Malzeme: Alüminyum, Temiz & Entegre tasarım Gereç Alüminyum Boyut (G x Y x D) 60mm x 49mm, Boru Konu G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C,Nem 0 ~ 90% RH, Ağırlık 0.25kg. PFB300C dirsek ek aparatıdır. Birlikte kullanılır.	8

	 PFA120	Water-Proof Alüminyum Speed dome bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum , Boyut (G x Y x D) 115mm x 160mm x 37mm Boru M20 Konu (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C Nem 0 ~ 90% RH , Yük Taşıma ağırlığı 7.0kg , Ağırlık 0.53Kg Uygulanabilir Model: Tüm Harici Speed domeler ve IPC-PFW8601P-H-A180-E3 Panoramik Kamera ,	17
	 PFA121	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW4231/4431EP, HFW5231/5431EP-Z, HFW8301EP-Z , HFW8281/8331EP-Z, HFW5231EP-Z12, HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E	23
	 PFA122	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 134x134x55mm, Ağırlık: 0,55kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, IP 66 ,Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HFW2231RP-ZS, HFW2231RP-ZAS, HFW2431RP-ZAS ,2421RP-ZS HDCVI: HFW1220/1230/2231RP-ZS, HFW2231/2231RP-Z	23
	 PFA134	Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum & SECC, Boyutlar: 90.0mmx35.0mm , Ağırlık: 0,35kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP : HFW1220/1230/4231/1431/4431S/1531S, HDCVI: HFW1000/1200/1220/1230/1400, HFW1200/1230/1500TL(-A)	9
	 PFA135	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Bullet Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 90x34.1mm, Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HFW2231RP-ZS / HFW2231 R-ZS-IRE6 / HFW2431R-Z / HFW4231/4431B-BAS HDCVI: HAC-HFW1200R-VF /1100R-VF/ HFW2120/2220R-Z / 2221R-Z-IRE6/HFW1200/2120/2220D /	8
	 PFA136	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar:111.5mmx34mm, Ağırlık: 0,19kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDW1220/1230/1320/1226SP , HDBW4231/4431/4830E-AS, HDBW1220E-S HDCVI: HDBW1200RP-VF/1400RP-VF, HDBW2221/2231/2401RP-Z	11
	 PFA137	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu (Dome Kameralar için) Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 122x34,2mm, Ağırlık: 0,24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW2121/2221/2320/2421R-ZS , HDBW2121/2221/2320/2421R-ZS/VFS , SD22204T-GN(-W) HDCVI: HDW2120/2220/2221R-Z, HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	10
	 PFA138	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: 161x38mm, Ağırlık: 0,45kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: HDBW5221/5231/5421/5431/5830/8231/8331/81230E-Z , HDCVI: HDBW3231E-Z	22
	 PFA139	Water-Proof Alüminyum Bağlantı Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: ϕ 108.0x28.5mm , Ağırlık: 0,16kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım , Uyumlu Olduğu Modeller : IP: IPC-HDW4231EMP-AS , HDW4431EMP-AS , IPC-HDBW4231FP-M , IPC-HDBW4431FP-M HDCVI: HAC-HDW2231FP , HAC-HDW2221EMP-A , HAC-HDW1200EMP-A , HAC-HDW1220EMP-A , HAC-HDW2401EMP	9
	 PFA140	Water-Proof Speed Dome Alüminyum Bağlantı ve Güç Kutusu Yapı: Alüminyum , Boyutlar: (G x Y x D) 297 mm x 248 mm x 107 mm ,Boru Dişi M20 (G1 / 2 ") , Çalışma Sıcaklığı -40°C ~ 60°C , Nem 0 ~ 90% RH , Yük Rulmanı 8.0Kg , Ağırlık 3.2Kg , Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: Tüm Speed Domeler HDCVI: Tüm Speed Domeler	110
	 PFA150	Direk Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 130.4x170x45mm, Ağırlık: 1kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA 122,PFA130 IP: HFW4120/4220/4221/4421E, HFW2100/2300R-Z/VF, HFW2201R-ZS, HFW8301E-Z, HFW8281/8331E-Z, HFW5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E, HFW3220E-Z	30

	 PFA151	Köşe Montaj Ayağı Yapı: SECC, Boyutlar: 243x170x138mm, Ağırlık: 1.7kg, Taşıma Kapasitesi: 10kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: PFA121,PFA122,PFA130 IP: HFW4120/4200/4220/4221/4421E,HFW2100/2300R-Z,HFW2201R-ZS, HFW8301E(-Z),HFW8281/8331E-Z,HFW5121/5220/5221/5421E-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	29
	 PFA152-E	Direk Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 117.5x87x21mm, Ağırlık: 0.13kg, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım ,Uyumlu olduğu modeller :PFA121,PFA122,PFA130 IP:HFW4231/4220/4431E,HFW2231RP-ZS,HFW2421RP-ZS, HFW8301EP-Z,HFW8281/8331E-Z,HFW5231/5431EP-Z HDCVI: HFW2120/2220E,HFW3220E-Z	15
	 PFA162	Muhafaza montaj ayak kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braketi, Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği. Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53" x4.53" x3.89") , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) , Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 60°C (-40 °F ~ 140 °F) , Nem: 0 ~ 90% RH , Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar	30
	 PFB201W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 250.5x160x155mm, Ağırlık: 0.65kg, Taşıma Kapasitesi: 2kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: HDB(W)480/581B, DBW481B, HDB(W)3110/3300, HDB(W)3200	22
	 PFB203W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,50kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW2231/2421/2431RP-ZS, HDBW2231/2431RP-ZAS HDCVI: HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB204W	Alüminyum Water-Proof Duvar Tipi Dome Kamera Montaj Ayağı Alüminyum & ABS, Boyutlar: 160x122x76mm, Ağırlık: 0,49kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDW4120/4220/4221/4421EM-AS, HDBW4221/4421F-AS HDCVI: HDW1200/2221EM-A , HDBW221F, HDW1100/1200/2120/2220R-VF HDBW2120/2220R-Z	14
	 PFB201C	Tavan Montaj Braketi Estetik tasarım, Ø213mmx89.5mm (Ø8.39"x3.52"),Malzeme: SECC ve PC Uyumlu Olduğu Modeller: IP: HDBW5231/5431/5831EP-Z ,HDBW8231/8232/8331/81230EP-Z , HDB5331E, HDBW5331E, HDBW8242E-Z4FD,HDBW8242E-Z4FR,	26
	 PFB121W	Alüminyum Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 58mm x 88mm x 190.5mm , Ağırlık: 0.24kg, Taşıma Kapasitesi: 1kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IPC-HFW1220M-S-I2 , IPC-HF5231EP , IPC-HF5431EP , IPC-HF8231EP , IPC-HF8331EP ve diğer box kameralar.	9
	 PFB300C	Dome ve Speed Dome Kamera Tavan Montaj Dirseği Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum & PC Boyut (G x Y x D) Ø133.6mm x 235.5mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıyan 7,0 g, Ağırlık 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	22
	 PFB300S	Dome Kamera Duvar Tipi Montaj Ayağı Alüminyum & PC, Temiz & Entegre design.Material Alüminyum Boyut :115mmx 160mm x 228mm, Boru vidası G1 1/2 " , Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 60°C, Nem 0 ~ 90% RH, Yük Taşıma 3,0 kg, Kendi ağırlığı 0.78kg, Uygulanabilir Modeli "Aksesuar Seçimi" bakınız	21
	 PFB302S	Alüminyum IP66 Duvar Montaj Ayağı + Bağlantı kutusu Yapı: Alüminyum, Boyutlar: 134x134x187,5mm, Ağırlık: 0.70kg, Taşıma Kapasitesi: 3kg, Harika Entegre Edilmiş Tasarım, Uyumlu Olduğu Modeller: IP: IPC-HDBW5221 / 5421 / 8231 / 8331 / 8281 / 81230 E-Z , SD42212I-HN HDCVI: HAC-HDBW3231E-Z , SD42112I-HC , SD42212I-HC	21

	 PFA410W	Fisheye ve Speed Dome Entegre Montaj ayağı Temiz ve Entegre tasarım, duvara montaj ve gizli hat tasarımı. Malzeme: Alüminyum. Fisheye ve hız kubbesi, entegre kurulum arasındaki bağlantı bağlantı şeması. Farklı açılardan Omni yönlü gözlem gereksinimlerini karşılayabilen çok boyutlu ayar. Emniyet halatı kancası takılı, güvenli ve güvenilir. Bakım kapağı takılı, rahat çalışma.	133
	 PFM973M-6U-24	24-Port UTP CAT6 Rackmount Patch Panel Evrensel UTP CAT6 yama paneli, 24 bağlantı noktası; Kablo yönetim çubuğu dahildir; Standart boyut 24 bağlantı noktaları anahtar yuvası jakı ekiyle, herhangi bir standart bilgi modülü ve çoklu ortam modülü takılabilir veya değiştirilebilir; Her bir portta altın kaplı kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar; 22- 26AWG katı veya telli tel çapını destekler; Hem T568A & T568B kablo konfigürasyonları ile uyumludur; Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı; Zahmetsiz bir şekilde monte edilebilir ve 19" raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj	145



Mikrofon

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 HAP120-V	Waterproof Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi - IP66 , IK10 Su Geçirmez ve Patlamaya Karşı Dayanıklı Mikrafon, Algılama Mesafesi: 5 metre , Kolay kurulum , IP66 Su geçirmez MIC kullanarak su geçirmez monitör kafası; Dahili gürültü filtresi yongası, yüksek ses netliği; Boyutlar: 30mm x 50mm, Gümüş Renk, Alüminyum Kasa, Kullanım Alanları: ATM ler, Otoban Gişeleri, Nöbet Kulubesi vb. Dış Ortamlar, Max. Kablolulu iletim Mesafesi: 3km, Duyarlılık : -45dB, Dahili Ön Amfi, AGC Devre, DSP Chip, Kondansatör Mikrofon, Dinamik Aralık: 80dB (1KHz at Max. dB SPL)	162
	 HAP120	İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı; Yıldırım koruması, güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrotatik koruma. kapsama alanı: 10 ~ 70 m2 , Duyarlılık: -34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği: çok yönlü SNR (yeniden 94dB SPL = 1Pa1KHz) 58dB, Dinamik aralığı: 74dB, Maks. sürdürülebilir ses basıncı 110dB SPL (1KHz, % 1 THD) , Çıkış empedansı 600Ω (denge dışı) , Çıkış sinyal genliği 2.5Vpp / 88dB SPL, Mikrofon :Kaplama film kondansatör mikrofon kafası. Çalışma gerilimi: DC 12V . Çalışma akımı :40mA . Çalışma	100





Monitörler

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 DHL22-F600	20,7" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 250 cd/m ² , kontrast: 1000:1, VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/ ses×1 standart sinyal girişi, hoparlör×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 490.3 x 292.3 x 48.3mm, ağırlık 2.5 kg	252
	 DHL22-F600-S	21,5" Full-HD LCD Monitor Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 sürekli çalışma, 1920x1080 (FHD) çözünürlük, diyagonal 20.7" (16:9), parlaklık: 200 cd/m ² , kontrast: 1000:1, VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/ ses×1 standart sinyal girişi, hoparlör×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 502.8x299.8x47.6mm, ağırlık 3.2 kg	297
	 LM24-L200	24" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 14ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu :23.8" Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: BNCx1, VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Ses×1 Sinyal Çıkışı: BNCx1 , Dahili Hoparlör	409
	 DHL24-F600	24" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 250 cd/m ² Tepki Süresi: 14ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu :23.8" Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Ses×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	356











	 DHL32-F600	32" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu :31.5" Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×2, DP×1 , Audio×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	553
	 DHL43-F600	43" FHD LCD Monitör Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) , Ekran boyutu : 42.5" Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Ses×1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör	782
	 LM43-F410 (4K)	43" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 5000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1, LAN×1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	1.183
	 DHL49 (4K)	49" 4K Monitor 4K Ultra-HD 3840x2160 (UHD) çözünürlük, Endüstriyel seviye DID LCD panel, 7 x 24 süreklili çalışma , diyagonal 48.5" (16:9), parlaklık: 500 cd/m ² , kontrast:1100:1, VGA(D-Sub)×1, CVBS(BNC)×1, DVI-D×1, HDMI×2, RS232×1, USB multimedia×1 standart sinyal girişi, ses×1, RS232×1 standart çıkış, AC100 ~ 240V (+/-% 10), 50/60 Hz güç kaynağı, boyut 1127.1×667.3×51.9mm, ağırlık 18kg	2.200
	 LM50-F410(4K)	50" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8.5ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(10bit) Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1, LAN×1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	0
	 LM55-F410(4K)	55" UHD LCD Monitör Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 350 cd/m ² Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 1.07G(8bit+FRC) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece, Wifi, Android, VESA Sinyal Girişi: HDMI 2.0×2, USB 3.0×1, USB 2.0×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1, LAN×1 , Android 5.1 Sinyal Çıkışı: Dahili Hoparlör, Kulaklık Jack Çıkışı	0
	 IPMPGS-221A	21.5 Kiosk (Araç Bulucu) Sistem Özellikleri: Otopark çözümünün önemli bir parçası. Kiosk ile araç konumunun yerini tespit etmek için Parktaki Spot Dedektörlü kamera ile koordinasyon sağlar. Kiosktan araca en iyi yolu gösterir. Plaka girildiğinde aracın konumunu belirler. Bulanık arama ve diğer farklı arama yollarını destekler. Fonksiyonları: Dokunmatik ekran 21.5 inç , 16: 9 standart Çözünürlük 1920 * 1080 Yaşam kullanımı ≥ 50.000 saat , Tek Dokunuş için 70 milyon kez dokunma özelliği , İşlemci: Dört çekirdekli @ 1.6 GHz , Bellek 2G , Ses cihazı Destek Arabirimi , 1 * RJ45 , 1*1000Mb Ethernet portu ve 2*USB portu. AC 110-220V , Ölçüleri:1280*540*400mm , İç Ortam Çalışma Sıcaklığı -20 ° C ~ + 60 ° C , Nem% 5 ~ 95 , Yazılım Özellikleri : Plakaya göre arama , Unlicense Plate tabanlı arama , Giriş Zamanına Göre Arama , Otopark numarasına göre arama yapar	4500
CAT6 NETWORK KABLOSU			Yeni LİSTE
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$

	 PFM920I-6UN-C	305m UTP CAT6 CPR E/UL CM Cable (%99.99 OFC oksijensiz saf bakır) PoE uzun mesafe iletimi mevcut, %99.99 OFC (oksijensiz saf bakır) Çevre dostu dış kılıf CPR E / UL CM sınıfını karşılar. yapı 4P * 0.53 ± 0.01mm , yalıtım malzemesi HDPE , Min. ortalama kalınlık 0,21 mm'dir , Çap 0.95mm0.05mm Renkli (4 Çift) Turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; mavi, beyaz / mavi; kahverengi, beyaz / kahverengi , Rip kablosu :Evet , Min. ortalama kalınlık 0.40mm , Çap 6.0 ± 0.50mm , yüzey , Pürüzsüz, tam ve sıkı , Renk :Turuncu ve beyaz isteğe bağlıdır. 305m (1000.66ft) N.W.11.25kg (24.8lb) , yalıtım Gerilme direnci ≥16MPa , Kopma uzaması ≥300%	190
---	---	--	------------

Test Cihazı			Yeni LİSTE
-------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM900-E	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS) 4" TFT Ekran (800x480) ve 45 tuşlu QWERTY Flip Klavye, 16.7M Renk, 8xDijital Zoom , 8GB Dahili Hafıza, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V Güç Çıkışı, 8 Saate Kadar Kullanım, Çift LED el feneri	900
	 PFM906	Entegre Ağ Test Cihazı (IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS /SDI) 7" TFT Dokunmatik Ekran (1920 * 1200) ,HDMI Giriş / Çıkışını Destekler , , 8GB Dahili Hafıza,32GB SD Kart desteği, Onvif Protokol Üzerinden IP Yapılandırma, HDCVI / AHD / TVI / Analog Erişim, PTZ Kontrol, 1xRS485, 2xBNC, 1xSes, 1xUSB, 1xReset, 2xRJ-45 (1000M), TDR ağ kablosu testi, PoE Test, Network Bağlantı Testi, Video Ekran Görüntüsü, Video Kayıt ve Oynatma, PoE Midspan ile PoE Güç Girişi, PoE Desteği/DC12V 2Ah Güç Çıkışı ve USB5V 2A güç;10 Saate Kadar Kullanım,37 Wh büyük kapasiteli polimer lityum iyon pil	970

5,8G Wireless Aktarım Cihazları			Yeni LİSTE
---------------------------------	--	--	------------

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 PFM881	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +27dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 40Mbps@3km , Endüstriyel Tasarım - 30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 15dBi Harici Anten	188
	 PFM880	5.8G Kablosuz Dış Ortam Video Aktarım Cihazı 5G Modu 4920~6100Mhz, IEEE802.11 a/n, Eşdeğer Çıkış Gücü: +23dBm, SRRC, 1xPoE RJ45, 1xLAN RJ45, 15KV ESD Yıldırım Koruma Standartı, Oto. Yeniden Başlama, Kablosuz İ.Mesafesi: Maks. 30Mbps@5km , Endüstriyel Tasarım -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, Çoklu Kanal Seçeneği: 5M/10M/20M/40M, 16dBi Dahili Anten	1.200
	 PFM885-I	Indoor 2.4G Wireless Asansör için Video aktarım cihazı 2.4G Modu 2412~2472MH,IEEE802.11 b/g/n, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 6dBi , İletim Mesafesi: 500m , -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 300Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.25A), DC 12V güç ,8W güç tüketimi, boyut 150 mm x 150 mm x 32 mm, ağırlık : 0.5 kg, IP41	304
	 PFM886-10	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, dahili anten: 25dBi , İletim Mesafesi: 0-10km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, boyut 372mm x 372mm x 95mm, ağırlık : 2.8 kg, IP66	970
	 PFM886-20	Outdoor 5G Wireless video iletim cihazı 5G Modu 5745~5825MHz,IEEE802.11 a/n/ac, Çıkış Gücü: 27dBm, harici anten: 29dBi , İletim Mesafesi: 0-20km, -30°C~70°C Ç.Sıcaklığı, 867Mbps kablosuz hız , 1 * PoE RJ45 (giriş: 220V, ÇIKIŞ: 48V / 0.5A), 15W güç tüketimi, ekipman boyut 265 x 265 x 47.5 mm, anten boyutu:φ600m, Anten ağırlık : 6.15 kg, donanım ağırlığı 2.4kg, IP66	1.400