






















MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI USD (SUBAT 2020) <small>15.02.2020 itibarıyla geçerlidir</small>
<b>KABLOSUZ ALARM ÜRÜNLERİ</b>			
DS-PWA32-KG		<b>433 MHz KABLOSUZ ALARM KONTROL PANELİ SETİ (KUMANDALI DAHİL - GPRS'Lİ MODEL)</b> - 32 kablosuz giriş / 8 kablosuz anahtarlık / 4 kablosuz çıkış genişletici / 2 kablosuz siren / LAN + WIFI + GPRS / - RF mesafesi: 800 mt (açık alanda) - İki yönlü kablosuz iletişim, kablo yok, kanışıklık yok - Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım - AES-128 veri şifreleme - 4520 mAh yedek pil - 2 kanal dahili video doğrulama - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	<b>\$350,00</b>
DS-PTA-WL-433		<b>433 MHz KABLOSUZ KART OKUYUCU (Beyaz)</b> - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Çalışma: Kurma / Uzak durma / Çözme - Devriye kartı girişi (bekçi Tur Sistemi Ürünü Olarak Kullanılabilir) - Ön ve Arka kapakta Tamper Switch - IP 65 Sertifikalı - Güç Kaynağı: 4 x AAA pil (Piller ürüne dahil değildir) - Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu	<b>\$66,00</b>
DS-PKA-WLM-433		<b>433 MHz KABLOSUZ TUŞ TAKIMI</b> - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - LED arka aydınlatmalı tam dokunmatik tasarım - Güç kaynağı: 4 x AA Pili (piller ürüne dahil değildir) - İki yönlü Kablosuz İletişim - Alarm Kurma, Devre Dışı Bırakma, Temizleme vb. fonksiyonlar - Devriye kartı girişi (bekçi tur sistemi ürünü olarak kullanılabilir)	<b>\$80,00</b>
DS-PD2-P10P-W(HT)		<b>433 MHz KABLOSUZ PET PIR DEDEKTÖR (YÜKSEK ISI KOMPANSASYONU)</b> - İki yönlü kablosuz iletişim, 24 KG Hayvan uyumlu - AES-128 şifreleme sistemi, Bluewave (mavi dalga) teknolojisi, Dijital Isı Kompansasyonu - Tamper alarm (ön kapak, arka kapak, montaj ayağı için) - Otomatik hassasiyet ayarı, Sinyal gücü göstergeleri (SSI) - Tavan/Duvar montaj aparatı dahil, Kapsama alanı: 10 x 10 metre, 85° - İletişim mesafesi: Açık alanda 800 metre	<b>\$80,00</b>
DS-PD1-MC-WWS		<b>433 MHz KABLOSUZ MANYETİK KONTAK</b> - İki yönlü iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj koruması	<b>\$36,00</b>
DS-PD1-SMK-W		<b>433 MHz KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ</b> - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj alarmı ve Duman alarmı - 3V CR123A güç kaynağı - 5 yıla varan pil ömrü (pil ömrü çalışma koşullarına göre değişiklik gösterir) - 85 dB alarm sesi, Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: φ90 * 32	<b>\$84,00</b>
DS-PD1-WL-W		<b>433 MHz KABLOSUZ SU BASKIN DEDEKTÖRÜ</b> - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 300 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj alarmı ve Su Baskını Alarmı - 3V CR2450 Güç kaynağı - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	<b>\$72,00</b>
DS-PD1-TP-W		<b>433 MHz KABLOSUZ ISI/SICAKLIK DEDEKTÖRÜ</b> - İki yönlü kablosuz iletişim - RF mesafesi: 300 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Sabotaj alarmı ve Isı Artış Alarmı - 3V CR2450 Güç kaynağı - Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C, Boyutlar: 73mm x 52mm x 21mm	<b>\$72,00</b>
DS-PD1-EB-WR		<b>433MHz KABLOSUZ PANİK BUTON</b> - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800 mt (açık alan) - AES-128 şifreleme sistemi - Panik Alarmı ve Sabotaj Alarmı - Sinyal gücü göstergesi - Pili ile çalışma	<b>\$43,00</b>
DS-19K00-Y		<b>433 MHz KUMANDA</b> - İki yönlü iletişim - Alarm kurma (ev içi, ev dışı) / Devre dışı bırakma / Panik alarm / Alarm temizleme - Frekans: 433MHz - RF Mesafesi: 300m (Açık alan)	<b>\$37,00</b>
DS-PM-W1		<b>GİRİŞ GENİŞLETİCİ MODÜL (1 GİRİŞ GENİŞLETİCİ)</b> - Kablolu dedektörleri kablosuz sisteme bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır. - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - İki yönlü Kablosuz İletişim - Ön ve Arka kapakta Tamper switch - Çift renkli durum LED'leri - Açma / Kapama anahtarları - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	<b>\$36,00</b>
DS-PM-WO2		<b>ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ MODÜL (2 ÇIKIŞ GENİŞLETİCİ)</b> - Her türlü çıkış ürününü bağlamak için tüm AX serisi kablosuz kontrol panellerine uygulanır. - İki yönlü kablosuz iletişim, RF mesafesi: 800m (açık alan) - 2 alarm çıkışı: 30 VDC / 1 A'ya kadar - İki yönlü Kablosuz İletişim - Ön ve Arka kapakta Tamper switch - İki adet durum göstergesi LED - Açma / Kapama anahtarları - Güç Kaynağı: 9 ~ 15V DC, - Çalışma sıcaklığı: -10 °C ~ 55 °C	<b>\$88,00</b>
DS-PSG-WI-433		<b>433MHz KABLOSUZ DAHİLİ SİREN</b>	<b>\$66,00</b>
DS-PSG-WO-433		<b>433MHz KABLOSUZ HARİCİ SİREN</b>	<b>\$114,00</b>

MODEL	RESİM	AÇIKLAMA	LİSTE FİYATI USD (SUBAT 2020) <small>15.02.2020 itibarıyla geçerlidir</small>
<b>KABLOLU ALARM ÜRÜNLERİ</b>			
DS-PHA20-W2P		<p><b>AX HYBRID ALARM PANELİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Zone Giriş (20'ye çıkartılabilir), 2 Çıkış (20'ye yükseltilebilir)</li> <li>- 9 Tuş takımı, 8 Kumanda, 2 Kablosuz siren eklenebilir</li> <li>- Dahili LAN ve WiFi, PSTN, GPRS VE 3G/4G eklenebilir</li> <li>- 2 Kanal Kamera erişim desteği (video alarm doğrulaması için)</li> <li>- Alarm durumunda olay kaydı ile beraber Cep Uygulamasına ve Eposta olarak 7 sn video kaydı gönderme</li> <li>- Tuş takımı, Kumanda, Cep Uygulaması ve Web yazılımı ile alarm kuma/devre dışı bırakma, olay kaydı temizleme, anlık sinyal izleme</li> <li>- Cep uygulaması, Web Servis ve Yazılım üzerinden programlama ve konfigürasyon imkanı</li> <li>- 15 farklı kullanıcı tanımlama (1 ana kullanıcı, 1 yönetici ve 13 kullanıcı)</li> <li>- Çalışma Voltajı: 110 V- 220 V / Lityum Pili Destekli</li> <li>- DS-PM-RSWR ilavesi ile Kablosuz ürünler eklenebilir (433/868 MHz)</li> <li>- Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu</li> </ul>	<b>\$195,00</b>
DS-PKG-H8L		<p><b>KABLOLU TUŞ TAKIMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AX Serisi Hibrid Panellere Uyumlu</li> <li>- 8 Bölge Kablolü tuş takımı</li> <li>- Alarm devreye alma, devre dışı bırakma, alarm temizleme, bypass, bypass geri yükleme, bölüm kontrolü, kontrol paneli durum sorgusu</li> <li>- Sabotaj korumalı</li> <li>- Gerçek zamanlı durum göstergesi</li> <li>- Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +55 °C, Çalışma Nem: % 10 ile % 90</li> </ul>	<b>\$55,00</b>
DS-PD2-P10PE		<p><b>KABLOLU PIR DEDEKTÖR (HAYVAN UYUMLU)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evcil Hayvan Bağışıklığı 24kg</li> <li>- Algılama aralığı: 10 mt x 10 mt, 85 derece</li> <li>- Sabotaj koruması</li> </ul>	<b>\$29,00</b>
DS-PDP18-EG2		<p><b>KABLOLU PIR DEDEKTÖR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algılama aralığı: 18 mt x 18 mt, 85,9 derece</li> <li>- Sabotaj koruması</li> </ul>	<b>\$19,00</b>
DS-PD1-SKM		<p><b>KABLOLU DARBE ve TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hassasiyet düzeyi ayarlı</li> <li>- Seramik Sensör Tasarımı</li> <li>- Dış müdahale alarmı</li> <li>- Çift renkli LED göstergesi</li> </ul>	<b>\$199,00</b>
DS-PD1-BG9		<p><b>CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Çift renkli LED göstergesi</li> <li>- İsteğe bağlı Yüksek / Düşük hassasiyet ayarı</li> <li>- Anti-elektromanyetik sabotaj engelleyici</li> <li>- Anti-RF parazit engelleyici</li> </ul>	<b>\$67,00</b>
DS-PDSMK-4BAR		<p><b>KABLOLU DUMAN DEDEKTÖRÜ (4 KABLOLU)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotoelektrik duman dedektörü</li> <li>- Dahili siren</li> <li>- Otomatik resetleme</li> <li>- Çalışma gerilimi: 10,2 ~ 13,8 V DC</li> <li>- Boyutlar: Ø 100 mm x 35 mm</li> <li>- Alarm yanıt eşik (duman): 0.10 ~ 0.16 dB / m</li> </ul>	<b>\$39,00</b>
DS-PD1-MC-WS		<p><b>KABLOLU MANYETİK KONTAK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS kapLAMA, Bağlantı tipi: NC, yüzey montajı için</li> <li>- Boyutlar (U x G x Y):</li> <li>- 63,5 mm x 12,5 mm x 15,7 mm (Ana Parça)</li> <li>- 63,5 mm x 12,5 mm x 12,5 mm (ikinci Parça)</li> </ul>	<b>\$7,00</b>
DS-PD1-EB		<p><b>PANİK BUTON (ANAHTAR RESETMELİ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alev dayanımlı ABS gövde</li> <li>- Çalışma Voltajı: ≤ 250V / 300mA</li> <li>- Bağlantı modu: NO / NC</li> </ul>	<b>\$35,00</b>
DS-PMA-P		<p><b>PSTN MODÜL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibrit panellerle uyumlu PSTN iletişim modülü</li> </ul>	<b>\$33,00</b>
DS-PMA-G1		<p><b>GPRS MODÜL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibrit panellerle uyumlu GPRS iletişim modülü</li> </ul>	<b>\$33,00</b>
DS-PDB-IN - (Ceilingbracket)			<b>\$1,50</b>
DS-PDB-IN - (Wallbracket)			<b>\$1,50</b>